

# 自流平环氧地坪厂家 佳旺地坪 内蒙古环氧地坪厂家

产品名称	自流平环氧地坪厂家 佳旺地坪 内蒙古环氧地坪厂家
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场 4号417商铺
联系电话	15326030268

## 产品详情

### 可能造成环氧地坪翻新原因

1, 无论哪种地坪, 都会存在的自然老化问题。环氧地坪终究有它的使用年限限制, 在时间的腐蚀下, 老化了, 达到地坪的服务时间自然就需要进行翻新。

2, 环氧地坪在使用过程中表面出现空鼓、掉漆、裂缝等问题。环氧地坪施工完成后, 自流平环氧地坪厂家, 在日常使用过程中, 出现影响正常使用和影响美观的种种问题时, 就需要及时进行翻新工作。

3, 工作期间出现的人为损坏问题。主要包括对地坪的维护不到位、没有遵循地坪使用规则等原因, 如清洁不到位, 影响企业形象和生产效率。

欢迎您拨打图片上的电话联系, 获取更多优惠哟~~~

### 地坪表面有刷痕如何解决

刷痕产生的原因:

A、施工原因: 施工方法错误, 涂料搅拌后施工时间过长, 滚刷均匀, 涂层薄厚控制不到位。

B、工具原因：滚筒质量不合格，优质环氧地坪厂家，滚筒表面处理有误。

C、涂料本身的原因：主要是涂料的流平性差，内蒙古环氧地坪厂家，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。

解决的方法：

A、注意施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15 mm。

B、买好一点的滚筒，滚筒使用前用胶带处理一下滚筒表面

C、涂料的原因，增加涂料的流平性，专业环氧地坪厂家，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，特别要注意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的现象。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪使用时有什么注意事项？

- a、施工完，需养护7-10天后方可使用
- b、在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- c、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋。
- d、凡是硬件：如铁椅、铁桌等须将其脚包起来。
- e、清洁时请用软质吸水性好的拖把，但请注意地面湿滑 f、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

自流平环氧地坪厂家-佳旺地坪(在线咨询)-内蒙古环氧地坪厂家由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（[www.hsjwdp.com](http://www.hsjwdp.com)）是内蒙古呼和浩特,室内涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳旺地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳旺地坪更加美好的未来。