

大连海峰超声波流量计外夹传感器

产品名称	大连海峰超声波流量计外夹传感器
公司名称	大连海峰仪器发展有限公司
价格	9500.00/对
规格参数	品牌:大连海峰 型号:H-M2
公司地址	中国 辽宁 大连市 大连市旅顺口区
联系电话	13604115561

产品详情

“大连海峰超声波流量计外夹传感器”参数说明是否有现货：是品牌：海峰加工定制：否传感器：外夹式/外敷式口径：Dn300类型：超声波流量计机构原理：超声波流量计测量介质：液体测量精度：±0.6-1%测量原理：声学原理测量范围：（64-3000）立方米/小时公称通径：Dn300工作压力：1.6mpa工作温度：（0-160）型号：M2规格：Dn80-dn700商标：海峰包装：纸箱产量：10000“大连海峰超声波流量计外夹传感器”详细介绍

大连海峰超声波流量计外夹传感器

外缚式传感器是将传感器直接捆绑在被测管道的外表面从而实现流量测量的一种安装方式，具有与管径无关、安装简单、无需停产、无压力损失等特点

技术参数

标准S2型

标准M2型

标准L2型

适用管径

DN15 ~ DN100

DN50 ~ DN700

DN300 ~ DN6000

材 质

特殊高温材料

工作频率

1MHz

安装方法

V(N、W)法

V、Z法

Z法

标 定

整机配对标定

磁 性

有

适用温度

0 ~ 160

防护等级

IP68 (可浸水工作,水深 3米)

外形尺寸

45 × 30 × 30

60 × 45 × 45

80 × 70 × 55

质量(克/对)

75

250

650

介质种类

水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。

介质浊度

20000ppm且气泡含量小

适用管材

碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道，允许有衬里。

管道衬材

环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等。

信号电缆

SEYV75-2型专用屏蔽电缆，单根可加长到200米，布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性，并注意电缆不要与高压电缆并行，尽量避开变频器等干扰源。