

大量批发DN350镀锌螺旋风管 圆形管道 不锈钢螺旋风管

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 大量批发DN350镀锌螺旋风管 圆形管道 不锈钢螺旋风管 |
| 公司名称 | 佛山市铭流通风设备有限公司 |
| 价格 | 8.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:铭流 规格:80-1600mm 厚度:0.6-1.2mm |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区西区5号(住所申报) |
| 联系电话 | 18675727825 |

产品详情

产品用途及安装范

用途：用于各种机械通风，排污.它具有耐温，耐酸碱，化学，废气等排气软管；阻燃性极强，安装方便，省人工费。

在空调系统中，风管的装设不良，将导致压力损失，所以在安装时应注意以下几点：

首先，方法

软管安装时需将其全部延伸开来，用尼龙扎带或者喉箍吊起并固定，如此才能测出所有的压力损失。两个悬吊点间，风管的下垂量大不可超过50mm/m两个悬吊点间，依风管种类，大距离为1.50—3.00m，风管一般都是和天花板悬吊系统在一起的。因此必须周期性的更换损坏的天花板，除非其悬吊系统独立开来。

第二、弯曲半径

建议安装 小允许半径为： $R=0.8D$ 尽可能不要将风管弯曲，因为这样会造成压力损失。避免半圆形弯曲，如不得已的话，每个半径不要小于 $R=2D$

第三、吊环

????????? ?? ??? ????? ??? ?????? ????? ??????

?????100mm-1200mm

?????0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm

????????????? 1????????????????????? 2????????????????? 3????????????????? 4?????????????

5?????????????5-107?m????????? 6????????????????????????????????? 7?????????????????????

8????????????????????240??? 9???

10????????????????????????????????????? ?????

???

应用范围

螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等。

螺旋风管

风管主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。目前市面上使用最广泛的就是螺旋风管。

概述

螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，不锈钢风管质量最好，适用性强，但价格高。目前市场上流通最广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，基本基本不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

螺旋风管具有以下特点：

- 1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、厚度均为可控，在5-107 μ m之内任意选择；

- 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；
- 7、可代替部分需热镀锌的工艺；
- 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
- 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中