

# 广州被动防护网

产品名称	广州被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

广州被动防护网，样品免费】被动防护网的配件包括基座，钢柱，大网，小网，锚杆，拉锚绳，支撑绳，绳卡，减压环，由于被动防护网型号较多，还有图纸配的配件数量各不相同，所以只能说个区间，被动防护网一般是在80-120元/平方米。

广州被动防护网，材质：钢丝绳网，支撑绳和减压环构造：由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅），固定系统（锚杆，拦锚绳，基座和支撑绳），减压环和钢柱四个主要部分构成。特点系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少.

它具有比普通被动防护网强度更高的特点。同样适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩，飞石，雪崩，泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。由于钢丝绳网形式的拦石网能级有限，已开发成功了在落石冲击过程中能发生自身几何形态改变，具有更为突出柔性特征的环形网来取代钢丝绳网，以此为基础的拦石网能够实现3000kJ以上的落石拦截，并能进一步简化结构形式（如支撑绳和减压环的配置）。

从观念上一改传统的刚性或低强度低柔性结构为高强度柔性结构来实现系统防护功能的有效。以落石所具有的冲击动能这一综合参数作为主要的设计参数，避开了传统结构设计中以荷载作为主要设计参数时所存在的冲击动荷载难以确定的问题，实现了结构的定量设计，已开发完善了足以适应各种常见形式和规模崩塌落石的不同标准化形式RX型，其防护能量一般为KJ，并已能对高达5000KJ的更高能级进行特殊设防。

柔性防护网的施工应特别注意施工安全，施工人员必须戴安全防护用品，被动防护网避免人员和施工机具的损失。施工前应认真检查和处理作业区的危石，坡面清理和危石处理时必须加强安全防护，避免滚石伤人。显示系统受到严重冲击时被动防护网施工机具和材料应放置在安全地带。

广州被动防护网，一个好的sns被动防护网施工方案是施工安全的保证，请联系建泰丝网更专业。

