

HBGYV平行电话线

产品名称	HBGYV平行电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:HBGYV平行电话线 HBGYV:HBGYV平行电话线 河北:大城工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

一、产品标准

铜芯电话线 YD/T 840-1996 《电话网用户铜芯室内线》

铜包钢电话线(铁芯电话线) YD/T 722-1994 《铜包钢电话用户通信线》

二、适用范围

主要用于用户终端设备到电缆分线箱(分线盒)之间的引入线及室内敷设。

型号	名称	使用环境
HBVY	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	较严酷环境
HBVY-J	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线对室内线	较严酷环境
HBV	铜芯实心聚氯乙烯绝缘平行线对室内线	一般环境
HBV-J	铜芯实心聚氯乙烯绝缘绞合线对室内线	一般环境
HBVV	铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	较严酷环境
HBVV-J	铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线以室内线	较严酷环境
HBGYV	铜包钢实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行电话线	较严酷环境

3、主要规格

铜导体线径：0.5，0.6，0.7，0.8，0.9，1.0，1.1，1.13，1.2(mm)

铜包钢线径：0.5，0.6，0.7，0.8，0.9，1.0，1.1，1.13，1.2(mm)

四、产品说明

1、产品结构

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯或聚氯乙烯，绝缘线的颜色为白色、蓝色，也可根据用户要求生产其它颜色，如灰色、棕色等。有护套电话线由两根绝缘单线组合，根据产品型号进行绞合后护套或不绞合直接护套。

护套材料：白色或灰色聚氯乙烯护套，也可提供用户需要的其它颜色护套。

识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间隔均匀。

标记内容有：产品商标、电缆型号规格、制造厂厂名等。

产品包装：产品采用成卷包装，成卷后在外表面用薄膜带缠绕保护，成卷长度为200m。也可根据用户要求段长成盘包装。