

电动软密封法兰蝶阀 d941x-16智能型软密封蝶阀dn200

产品名称	电动软密封法兰蝶阀 d941x-16智能型软密封蝶阀dn200
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	1430.00/台
规格参数	凯凡:d941x-16 D941X:1.6Mpa 扬州:dn200
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

温馨提示：

以上为常规产品价格，特殊材质、压力和尺寸参数请来电0514-82355655

咨询！

阀体参数

技术参数

公称通径 50-1000mm

电源电压 AC220V、AC380V(其它特制)

公称压力 PN10、PN16、PN25

环境温度 -30 ~ +70

连接方式 法兰连接

防护等级 IP67

阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L

碟板材质 WCB、SS304、SS316、SS316L

功能选项

密封材料 NBR、EPDM、J(衬胶)

防爆型 防爆等级：dIIBT4

工作温度

C2：-10 ~ 80

信号反馈 X1机械无源信号，X2有源信号

C3：-20 ~ 1300

带加热器 带加热器 可在潮湿环境干燥执行器内元件

标准规范

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

法兰标准 GB9113、JB/T79

开关型 通电开到位，通电关到位。

检测与试验 GB/T13927-1992

调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号，实现球阀调节功能

设计标准 JB-T8527-1997

适用介质 水、空气、煤气、中性气体或液体

结构长度标准 GB/T12221

备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料

GB阀体尺寸(mm)配KFE精小型电动执行器

规格型号

DN

L

D

D1

H1

H2

Z- D

E-电动头

KFDFRD50

50

108

155

125

302

70

4- 16

KFE-005

KFDFRD65

65

112

175

145

76

KDFDRD80

80

114

190

160

315

89

KDFDRD100

100

127

214

18

327

104

8- 16

KFE-010

KDFDRD125

140

252

210

342

120

KDFDRD150

150

282

240

348

132

KFE-015

KFDFRD200

200

152

337

295

415

167

KFE-020

KFDFRD250

250

165

405

350/355

482

202

KFE-040

KFDFRD300

300

178

460

440/410

560

239

12- 20

KFE-060

KFDFRD350

350

524

460/470

721

265

KFE-100

KFDFRD400

400

216

585

515/525

756

297

16- 20

KFE-200

应用领域

本产品是由蝶阀与KFE系列电动执行机构（可选防爆）配套，输入控制信号（4-20mA或1-5~VDC）及单相电源即可控制运转，电动蝶阀具有功能强、体积小、轻便、性能可靠、配套简单、流通能力大等优点。它特别适合介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的使用场合。目前该电动调节阀蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

产品特点

*三维偏心结构，磨损小、密封性好

*多层密封、硬密封、金属密封多种选择

*具有耐高温、耐高压、耐腐蚀想能