

ASTP-120欧姆电缆

产品名称	ASTP-120欧姆电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:ASTP-120欧姆电缆 ASTP:ASTP-120欧姆电缆 菏泽:菏泽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485，CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、大无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐适当的产品。一般推荐如下：

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！特性阻抗为120 的RS485总线电缆。

RVSP系低速电缆，其绝缘介质是高衰减的PVC，不宜做总线电缆！

----- 通用型现场总线系列电缆（专利号：。2 0559128。9）特性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆普遍用于RS485。422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通讯速率、大无中继传输距离等参数，我们将依照详细状况引荐妥当的产品。一般引荐如下：一般双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for

RS485 & CAN) one pair 20 AWG , 电缆外径7.7mm左右 , 蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。运用时 , 屏蔽层一端接地 !

一般双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径8.2mm左右 , 灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。运用时 , 屏蔽层一端接地 !

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm左右 , 黑色护套。可用于搅扰严酷、鼠害屡次以及有防雷、防爆恳求的场所。运用时 , 建议铠装层两端接地 , 内层屏蔽一端接地 ! CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆 , 国产型号规格 : STP-110 (for CANopen & CC-Link) $3C \times 20AWG$, 运用时 , 屏蔽层应只在一端接地 ! 变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等经常随同着低频搅扰 , 而这种搅扰是用高导电率资料做屏蔽层的电缆无法处置的 , 包括原装的入口电缆。只要用高导磁率资料 (如钢带、钢丝) 做的屏蔽层才干有效抑止低频搅扰。常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率资料制成的铠装型电缆——ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm左右。可用于搅扰严酷、鼠害屡次以及有防雷、防爆恳求的场所。运用时 , 建议铠装层两端接地 , 内层屏蔽一端接地 ! 户内敷设电缆防雷很主要 ! 雷电的等效搅扰频次在100k左右 , 也属于低频搅扰。