

RS485/232通讯电缆STP-120双绞屏蔽电缆

产品名称	RS485/232通讯电缆STP-120双绞屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:RS485/232通讯 RS485:RS485/232通讯 河北:大城工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品详情

RS485/232通讯电缆适用于EIA RS-232/422通讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用性阻抗100欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，标准的1对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线RS-485通讯电缆RS-485通讯电就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。同时我公司生产全塑市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆。

(1对)2芯型号 (2对)4芯型号 (3对)6芯型号2x0.24x0.26x0.22x0.34x0.36x0.32x0.54x0.56x0.52x0.754x0.756x0.752x2.04x2.06x2.02x2.54x2.56x2.5 (4对)8芯型号 (5对)10芯型号 (6对)12芯型号8x0.210x0.212x0.28x0.310x0.312x0.07512x0.758x1.010x1.012x1.08x1.510x1.512x1.58x2.010x2.02x2.08x2.510x2.512x2.5