

电动铸钢硬密封对夹蝶阀 d973h对夹硬密封电动蝶阀dn125

产品名称	电动铸钢硬密封对夹蝶阀 d973h对夹硬密封电动蝶阀dn125
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	980.00/台
规格参数	凯凡:d973h d973h:dn125 江苏:1.6Mpa
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

温馨提示：

以上产品为常规产品价格，更多材质、压力和尺寸参数请来电0514-82355655咨询！

阀体参数

技术参数

公称通径 50-600mm

电源电压 AC220V、AC380V(其它特制)

公称压力 PN10、PN16、PN25

环境温度 -30 ~ +70

连接方式 对夹连接

防护等级 IP67

阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L

碟板材质 WCB、SS304、SS316、SS316L

密封材料 Y(多层或混合硬密封)、S(不锈钢

金属密封)

功能选项

工作温度

C7 : -30 ~ 350

防爆型 防爆等级 : dIIBT5

C8 : -40 ~ 400

信号反馈 X1机械无源信号, X2有源信号

C9 : -40 ~ 450

带加热器 带加热器 可在潮湿环境干燥执行器内元件

标准规范

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

法兰标准 GB9113、GB9115

开关型 通电开到位, 通电关到位。

检测与试验 GB/T13927-1992、B/T9092-1999

调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号, 实现球阀调节功能

设计标准 JB-T8527-1997

适用介质 蒸汽、油品、浆料、酸碱性等气体或液体

结构长度标准 GB/T12221

备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料

GB阀体尺寸(mm)配KFE精小型电动执行器

规格型号

DN

L

D

D1

H1

H2

Z- D

E-电动头

KFDJYD50

50

43

125

82

85

215

4- 16

KFE-005

KFDJYD65

65

48

145

95

90

280

KFE-010

KFDJYD80

80

160

108

100

285

8- 16

KFE-016

KFDJYD100

54

180

120

310

KFE-020

KFDJYD125

56

210

138

130

KFDJYD150

150

57

240

198

315

KFE-040

KFDJYD200

200

64

295

236

380

KFE-060

KFDJYD250

250

71

350

276

460

12- 20

KFE-100

KFDJYD300

300

81

400

475

KFE-160

KFDJYD350

92

332

320

510

16- 20

KFE-200

KFDJYD400

102

515

366

550

16- 24

应用领域

采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属密封机构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体适用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用铸钢和不锈钢制作，具有良好的腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

产品特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越管越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、本阀具有双向密封功能，安装时不受节制流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 5、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。