

河北蓝孚防水---界面处理剂

产品名称	河北蓝孚防水---界面处理剂
公司名称	河北蓝孚防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	河北蓝孚防水:20kg/桶 iso900:20kg/桶 河北秦皇岛:20kg/桶
公司地址	秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村
联系电话	13230369031

产品详情

适用范围

适用于混凝土、加气混凝土、小型砌块、轻质隔墙、砖混墙面、腻子批刮、瓷砖粘结、砖石背涂及保温板材等的基层界面预处理。

特点

- 1.双向渗透粘结，产生放射性链式锚固效应将双向材料永久牢固的粘结在一起。
- 2.具有高度的柔软坚韧性和良好的透气性、抗冻融、耐水、耐老化，无毒无味、无污染，为绿色环保产品。
- 3.抗酸碱性和耐候性能，良好的与酸、碱性材料的适应性和亲和性。
- 4.可在潮湿环境下施工与硬化，施工简便快速。

使用方法

- 1.可采用滚筒涂刷或机械喷涂的方法，喷刷于待处理基层或保温板材表面即可。
- 2.水泥 砂:界面剂=1 2 0.5比例混合搅拌均匀，直接涂甩于待处理基层表面即可。

注意事项

- 1.长时间储存会有分层、霉斑现象，用前搅拌均匀即可，不影响使用效果。
- 2.涂刷均匀，不应有漏。
- 3.操作环境温度应在5 以上。

分类及性能

常见界面剂分为干粉型和乳液型两种。

1、干粉型界面剂

干粉界面剂由水泥等无机胶凝材料、填料、聚合物胶粉和相关的外加剂组成的粉状物。具有高黏结力，优秀的耐水性、耐老化性。使用时按一定比例掺水搅拌使用。

2、乳液型界面剂

乳液型界面剂由化学高分子材料为主要成分，辅以其他填料制成。乳液型按其组成及适用基层又分为单组份和双组份，双组份产品使用时需按比列掺加水泥。[乳液型界面剂](#)(分为单组分和多组分)。