

药品稳定性试验箱

产品名称	药品稳定性试验箱
公司名称	侦翔机电科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:侦翔 型号:zsw-100/2000 规格:100L~2000L
公司地址	上海市嘉定区勤学路180号
联系电话	021-39522032 18221375632

产品详情

药品稳定性试验箱是考察药品在温度、湿度的影响下随时间变化的规律，为药品的生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据，同时通过试验建立药品的有效期，适用于药品的影响因素试验、加速试验与长期试验。

特点：

采用彩色触摸屏液晶控制器，能定制控制与程式控制进行无忧切换，具有显示精度高、功能强大、运行稳定可靠特点，避免分体式的操作和维修的繁琐。

设备标准配备打印机能够对温度、湿度、时间等运行数值和曲线进行实时打印，时间可根据客户要求设定

箱体具有温湿度上、下限超差声光报警；

双套压缩机确保设备能长期运行，连续不间断。定值与程式两种运行模式均可实现两套压缩机组来回自由切换。

加湿采用的是国内少有的潜水盘内加湿技术，湿度波动度小，均匀性好，避免电热蒸汽加湿的波动大不易控制；

温湿度传感器采用电容式传感器，量程宽、线性好、精度高、易控制、稳定性好，替代干湿球纱布频繁更换和精度低等不足之处

设备工作室具有超温报警保护，保证实验室运行不发生意外，不锈钢搁板支架可调，可任意装卸，便于

物品的存取和内腔的清洗工作；

箱体的左侧留有设备测试孔，保证检测的方便和可靠；

技术参数：

温度范围:0 ~ 65

温度波动度: ± 0.5

温度均匀度: 2

湿度范围:20 ~ 95%RH

湿度波动度: $\pm 1\%RH$

湿度均匀度: 5%RH

控制器 :彩色触摸屏控制器

温湿度传感器:pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器

制冷系统:全封闭耐高温压缩机

加湿方式:用潜水盘内加湿

数据输出:专用微型打印机/数据储存、USB接口、有线监控

内腔材质:不锈钢 (SUS304)

外箱材质:钢板 (SECC)喷塑

保护系统:超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护

电源:AC220V/50Hz AC380V/50Hz

安装功率:2.2KW~6.5KW

容积:100L、150L、250L、500L、800L、1000L、2000L