

倾力打造适合您的旋振筛，粉体用旋振筛

产品名称	倾力打造适合您的旋振筛，粉体用旋振筛
公司名称	新乡市华成机械设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	类型:旋振筛 物料运行轨迹:圆振筛 筛网材料:金属丝编织网
公司地址	新乡市牧野区师寺庄顶工业园1168号
联系电话	0373-5089662 13373746303

产品详情

类型	旋振筛	物料运行轨迹	圆振筛
筛网材料	金属丝编织网	适用对象	塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、药、茶叶、脱水蔬菜粉
品牌	华成	型号	XZS
外形尺寸	600 (mm)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、船舶、医用、制药、冶金
重量	以实物为准 (kg)	产品类型	全新
电机功率	0.37 (Kw)	筛网规格	不锈钢
筛孔尺寸	2-200目 (mm)	筛面层数	单层
进料粒度<用途	小于10 (mm) 工业用	生产能力	以设备型号为准 (t/h)

旋振筛(三次元振动筛)根据不同的应用分为普通型旋振筛,闸门型旋振筛,加缘型旋振筛,以及超声波型旋振筛等,加缘型旋振筛主要用于筛分过滤浆液物料,例如:陶瓷泥浆液,釉料,油漆,涂料等等,所以在陶瓷行业被广泛称为陶瓷泥浆振动筛,油漆涂料筛分机,过滤机等。闸门型旋振筛是在标准旋振筛的基础上加一个闸门,用于控制对物料筛分时间的长短,是一种新型高精度细粒筛分设备,多用于细粉、微粉的长时间筛分操作,例如各类淀粉、淀粉衍生物及淀粉副产品等,所以被称为淀粉专用振动筛,粉末冶金专用振动筛。

三次元振动(旋振筛)的作用与原理:三次元振动筛分过滤机(旋振筛)的基本原理系电机上下端所安装的重锤(不平衡重锤),将电机的运动转变为水平、垂直倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给网面,使物料在筛面上做外扩渐开线运动,故该系列振动筛称之为旋振动筛。改变电机上下重锤的相位角可以改变原料的运动方向。

工作原理模拟图

三次元振动（旋振筛）工作特点：
 * 筛分精度高，效率高，任何粉、粒、粘液类皆可适用。
 * 部件无死角，易彻底清洗消毒。
 * 新型网架结构，筛网使用寿命长久，换网只需3-5分钟。
 * 可单层、多层筛网使用。
 * 体积小不占空间，移动方便，出口可以360度任意调整。
 * 与物料接触部分全部采用不锈钢制作。
 * 物料自动排出，可连续作业。
 * 全密闭尘不飞扬，液体不泄露，网目不堵塞，筛分可至500目，过滤可达5 μm。
 三次元振动（旋振筛）的适用行业：
 化工行业：树脂粉、颜料、洗衣粉、微粉、油漆、纯碱、柠檬粉、橡胶、塑料等。
 磨料、陶瓷行业：氧化铝、石英砂、泥浆、喷雾土粒。
 食品行业：糖、盐、碱、味精、奶粉、豆浆、酵母、果汁、酱油、醋等。
 造纸行业：涂布涂料、白土泥浆、黑白液、废液、造纸液、废水回收。
 冶金行业：氧化钛、氧化锌、电磁材料、金属粉末、焊条粉末等。
 制药行业：中药粉、中药液、西药粉、西药液体、中西药颗粒等。
 环境保护：垃圾、人畜屎尿、废油、食品废水、废水加工等。

型号	功率(kw)	筛面直径	体积	网层数
hc-450-	0.18	320mm	580 × 580 × 560	1
			580 × 580 × 660	2
			580 × 580 × 760	3
hc-600-	0.55	550mm	800 × 800 × 680	1
			800 × 800 × 780	2
			800 × 800 × 880	3
hc-800-	0.75	750mm	900 × 900 × 780	1
			900 × 900 × 930	2
			900 × 900 × 1080	3
hc-1000-	1.1	950mm	1160 × 1160 × 880	1
			1160 × 1160 × 1030	2
			1160 × 1160 × 1180	3
hc-1200-	1.47	1150mm	1360 × 1360 × 980	1
			1360 × 1360 × 1160	2
			1360 × 1360 × 1360	3
hc-1500-	2.2	1450mm	1850 × 1850 × 1130	1
			1850 × 1850 × 1330	2
			1850 × 1850 × 1550	3
hc-1800-	2.2	1750mm	2200 × 2200 × 1360	1
			2200 × 2200 × 1460	2
			2200 × 2200 × 1680	3

应用实例：

物料	工作方式	筛网（目/寸）	处理量（千克/小时）
奶粉	干式	16 20	2000
砂糖	干式	4 20	5000
中药、农药	干式	80 100 150	1400
研磨粉料	干式	40 60 250	1200
颜料粉末	干式	20	1400
铁粉	干式	60 80 100	2500
铜粉	干式	80	1000
淀粉	干式	80	1200
稀有金属	干式	100 150 200	1200
活性炭	干式	40 60	1000
涂料	干式	100	7500

陶瓷泥浆	湿式	120	6000
食品加工	湿式	20	3500
造纸	湿式	150	3500
甘蔗纤维	湿式	150	6000

标准机型尺寸表:

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l
hc-400-1s	150	400	358	408	310	100	75	249	257	367			
hc-400-2s	150	400	358	408	310	100	75	249	257	367	477		
hc-600-1s	150	600	426	476	410	100	75	354	362	472			
hc-600-2s	150	600	426	476	410	100	75	354	362	472	582		
hc-600-3s	150	600	426	476	410	100	75	354	362	472	582	692	692
hc-800-1s	200	800	580	630	530	125	100	404	412	557			
hc-800-2s	200	800	580	630	530	125	100	404	412	557	702		
hc-800-3s	200	800	580	630	530	125	100	404	412	557	702	847	847
hc-1000-1s	250	970	700	750	640	150	120	466	475	620			
hc-1000-2s	250	970	700	750	640	150	120	466	475	620	765		
hc-1000-3s	250	970	700	750	640	150	120	466	475	620	765	910	910
hc-1200-1s	250	1170	855	920	750	180	140	570	595	760			
hc-1200-2s	250	1170	855	920	750	180	140	570	595	760	925		
hc-1200-3s	250	1170	855	920	750	180	140	570	595	760	925	1090	1090
hc-1500-1s	250	1470	1050	1120	960	200	170	530	555	750			
hc-1500-2s	250	1470	1050	1120	960	200	170	530	555	750	945		
hc-1500-3s	250	1470	1050	1120	960	200	170	530	555	750	945	1140	1140
hc-1800-1s	300	1770	1360	1430	1030	200	200	618	640	835			
hc-1800-2s	300	1770	1360	1430	1030	200	200	618	640	835	1030		
hc-1800-3s	300	1770	1360	1430	1030	200	200	618	640	835	1030	1225	1225