

河南优质蚕豆直线振动筛，花生米直线振动筛

产品名称	河南优质蚕豆直线振动筛，花生米直线振动筛
公司名称	新乡市华成机械设备有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛 筛网材料:金属丝编织网
公司地址	新乡市牧野区师寺庄顶工业园1168号
联系电话	0373-5089662 13373746303

产品详情

类型	振动筛	物料运行轨迹	直线振动筛
筛网材料	金属丝编织网	适用对象	塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、药、茶叶、脱水蔬菜粉
品牌	华成	型号	DZSF
外形尺寸	根据机器型号 (mm)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金
重量	根据机器型号 (kg)	产品类型	全新
电机功率	详见公司网站 (Kw)	筛网规格	根据客户要求
筛孔尺寸	根据客户要求 (mm)	筛面层数	1 - 4
进料粒度<	详谈 (mm)	生产能力	根据机器型号及物料 (t/h)
用途	工业用)

dzsf直线振动筛的概述：

直线振动筛是我公司的成熟产品之一，有多年的设计、制造历史；采用优秀的stmotor电动机作为动力源；使物料在筛网上被抛起的同时向前作直线运动，可配合单层或多层筛网以达到分极、脱水、除杂、除粉、检查等目的；具有分级和输送的功能。该产品筛分精度高、处理量大、结构简单、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、极少粉尘溢散、维修方便、可用于流水线生产中的自动化作业。适用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、无粘性的各种干式粉状物料的筛分。最大给料粒度不大于10mm。

dzsf直线振动筛的性能特点：

1.对筛网部分的设计，能迅速换网，迅速张紧；2.效率高、噪音低；3.物料在筛面的行程长，筛分精度高、处理量大；4.在分选的同时，对物料长距离输送；5.可根据物料粒度、透筛概率、生产率改变筛面间距

及倾角；6.可根据生产现场设计不同的形状及结构。

dzsf直线振动筛的结构特点：具体结构：直线振动筛主要由筛箱、网架、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架组成。1、筛箱：由数张厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分。2、网架：由变形较小的木材制成，用来保持筛网平整张紧，达到正常筛分。如果比重较大或产量大时可使用金属筛框3、筛网：用复合国家标准的不锈钢筛网。4、振动电机使用与维修方法详见振动电机使用说明书。5、电机台座：标准型（电机安装在筛箱下方的）筛机的电机台座是可以移动的，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故。6、减振弹簧：阻止振动传给地面同时支持筛箱的全部重量。安装时，弹簧必须垂直于地面。7、支架：由槽钢组成，支撑着振动筛主体。安装时支柱必须垂直于地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。

dzsf直线振动筛的技术参数：

型号model	筛面尺寸 (m m)	筛面层 数	网孔尺寸 (目/m)	处理量 (t/h)	振次 (r.p. m)	双振幅 (mm)	电机功率 (kw)	振动方 向角 (°)	外形尺寸 (长× 宽×高) (mm)
dzsf520	500 × 2000	123123	2-200	0.05-5	960	6-7	2 × 0.4	45-60	2075 × 806 × 990
2dzsf520		456		0.05-5	960	6-7	2 × 0.4	45-60	2135 × 803 × 1050
3dzsf520				0.03-5	1450	4-6	2 × 0.4	45	2195 × 806 × 1110
dzsf525	500 × 2500			0.06-8	960	5-7	2 × 0.4	45-60	2575 × 806 × 990
2dzsf525			0.06-8	1450	4-6	2 × 0.4	45	2635 × 806 × 1050	
3dzsf525			0.06-8	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2695 × 806 × 1110	
4dzsf525			0.1-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2755 × 806 × 1170	
5dzsf525			0.08-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2815 × 806 × 1230	
6dzsf525			0.07-15	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2875 × 806 × 1290	
dzsf1020	1000 × 2000	1		0.12-20	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2075 × 1278 × 1120
2dzsf1020		2		0.11-20	960	5-7	2 × 0.75	45-60	2135 × 1278 × 1180
3dzsf1020		3	2-200	0.10-2	960	5-7	2 × 0.75	45-60	2286 × 1320 × 1030
4dzsf1020		4		0.07-15	960	4-8	2 × 0.75	45-60	2353 × 1320 × 1100
dzsf1025	1000 × 2500	1		0.1-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2203 × 1320 × 900
2dzsf1025		2		0.08-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2269 × 1320 × 960
3dzsf1025		3		0.07-15	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2695 × 1278 × 1240
dzsf8302dzsf8303dzsf830	800 × 3000	123		0.1-20	960	6-8	2 × 0.75	45-60	3080 × 1098 × 1120
				0.1-20	960	6-8	2 × 0.75	45-60	3140 × 1098 × 1180
				0.1-20	960	6-8	2 × 1.5	45-60	3200 × 1098 × 1240
dzsf1030	1000 × 3000	1		0.1-20	960	6-8	2 × 0.75	45-60	3152 × 1298 × 1120
2dzsf1030		2		0.1-20	960	6-8	2 × 1.5	45-60	3080 × 1298 × 1120
3dzsf1030		3		0.1-20	960	6-8	2 × 1.5	45-60	3080 × 1298 × 1120
dzsf1224	1200 × 2400	1		0.1-23	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2480 × 1520 × 1100
2dzsf1224		2		0.1-23	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2540 × 1520 × 1160
3dzsf1224		3		0.1-23	960	6-8	2 × 1.5	45-60	2600 × 1520 × 1220