

四川双金属复合管生产厂 耐磨双金属复合管生产厂 华鑫镁合金

产品名称	四川双金属复合管生产厂 耐磨双金属复合管生产厂 华鑫镁合金
公司名称	稷山县华鑫镁合金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市稷山县稷峰镇下柏村西
联系电话	18635939611

产品详情

双金属复合管生产厂耐热耐寒、冷热两用，液氮冷箱就采用不锈钢材，所以该产品耐热耐寒性能优越，而且不分冷水管，一管两用，冷热皆宜。安装便捷，工艺简单，双金属复合管生产厂安装同普通镀锌钢管，DN100以下采用丝接，DN100以上采用沟槽连接，工艺简单，安装工人不需要专门培训。卫生环保安全性好，由于不锈钢材质化学性能稳定，对人体无损害，所以国内医学界在人体内植入的各种支架、夹板、内固定螺丝都选用不锈钢材料。

双金属复合管生产厂的特点：1.具有良好的机械性能，由于内外两层均为金属材料，所以其抗压、抗拉强度、伸长率高、弹性模量值高，热膨胀系数小。尤其适宜建筑给水的立管暗敷。2.结合强度高，双金属复合管生产厂是将内层的不锈钢管套入热镀锌钢管内，在机械力的作用下，使外碳钢管弹性变形，内衬不锈钢管塑性变形，使两层材质紧密嵌合，尤其结合强度超过国家标准规定1mpa.由于内外层材质相近，所以不会发生分裂现象。

双金属复合管生产厂热挤压技术就是对放在容器中的锭坯一端施加压力，使之通过模孔成型，受到模孔形状断面管材的一种压力加工方法。在整个热挤压过程中，具有比轧制更为强烈的三向压应力状态，金属可以施展比较大的塑性；因此可以用于轧制或铸造加工有难题甚至无法加工的金属材料。挤压法不仅可以在1台设备上出产外形简朴的管、棒和线材，而且还可以出产双金属复合管材和型材。