

中埋式止水带652型350*8mm埋入式橡胶止水带

产品名称	中埋式止水带652型350*8mm埋入式橡胶止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	拉伸强度:10Mpa 型号:652型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

中埋式止水带-cb350*8埋入式橡胶止水带

cb橡胶止水带 cp橡胶止水带

cb橡胶止水带施工应符合以下规定：

- (1)cb橡胶止水带 埋设应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中间线重合。
- (2)止水带应妥善固定，顶、底板内止水带应成盆状安设，止水带宜采用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时，止水带端部应先用扁钢夹紧，并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm
- (3)cb橡胶止水带 先施工一侧混凝土时，其端模应支撑牢固，严防漏浆。
- (4)止水带的接缝宜为一处，应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处，接头宜采用热压焊。
- (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角配件，并应做成圆弧形，橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小300mm.且转角半径应随止带的宽度增加而相应加大

工程橡胶有限公司也可以根据客户需求来图纸定做加工18703187870同微。

- 1、在产品的安装过程中要求接口对接简易。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量可靠，从而为施工缝/伸缩缝的防水质量提供了更完善、更可靠的。
- 2、对于橡胶止水带可以进行日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加可靠耐久。

3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。