

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板产品特点

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板产品特点 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 800.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：

- 1、L1100型聚乙烯闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。
- 2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 3、具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀
- 4、有利于室温保持稳定，采用外墙外防水，由于墙体蓄力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板产品优越性能

- 1、抗压性挤塑泡沫板由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度高，即使长时间水泡仍维持不变。因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路等领域能受到良好的抗冲击性。
- 2、优越的抗水、防潮性挤塑板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面又都没有缝隙，因此，吸水率低，防潮和防渗性能佳。
- 3、隔热保温性挤塑板，导热系数为0.028w/mk,具有高热阻、低线性膨胀率的特性。其导热系数远远低于其它的保温材料如：EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构，确保本材料保温性能的稳定。
- 4、挤塑板不会发生霉变，不会有有害物质挥发，化学性质稳定。

同时在生产过程中，利用原料，不产生有害气体，没有废水产生，所形成的固体下脚料，可回收处理再利用，是高品质环保型产品。

5、轻质、高硬度挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质，而均匀的蜂窝结构造成高硬质，
但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，不仅搬运、安装轻便，切割容易，
用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。

6、防腐蚀、经久耐用性一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化，随之导致吸水造成性能下降。
而挤塑板因具有优异的防腐蚀、耐老化性、保温性，在高温水蒸汽压力下，仍能保持其优异性能，使用寿命可达到30-40年。

就是因为泡沫塑料板具有如此多的优势，因而得到众多用户的认可。生产的塑料泡沫板由于具有稳定性和经久不衰的特点，因而得到业界人士的一致认可，使得橡胶在这几年一直取得非常优异的业绩，欢迎大家前来视察选购。