

冷却塔隔音方案，冷却塔噪声治理工程，中央空调隔音降噪措施

产品名称	冷却塔隔音方案，冷却塔噪声治理工程，中央空调隔音降噪措施
公司名称	河南威盛环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威盛环保 型号:WS-KTJZ-1 产地:郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路创业路绿地之窗B幢1518号（注册地址）
联系电话	0371-18037115157 18037115157

产品详情

中央空调噪声控制，冷却塔隔音方案，河南噪音治理公司

噪音概况：

根据噪音现场，中央空调外机为风冷水泵式冷却塔，噪音源主要有冷却塔出风口气体噪声、水泵电机运转噪声（高频）、冷却塔进风口气体噪声（中低频）、及冷却塔进风口落水噪声等（中频），噪音主要影响到紧邻大楼一楼店面，根据此噪音现场，由于出风口高度高出店面，且冷却塔与店面紧邻，我司分析一楼店面主要影响因素为冷却塔进风口气体噪声及落水噪声，水泵电机噪音为次要影响因素，据此设计中央空调冷却塔直立式吸声隔声屏障噪音治理方案。

噪音治理解决办法：

直立式吸声隔声屏障外表面采用彩钢板饰面设计，内表面采用针对中低频噪音有良好吸收的金属微穿孔吸声面板，微穿孔吸声板孔径、穿孔率、孔间隙的选用配合，对中低频频段有良好吸收效果，用轻钢骨架做内埋固定。微穿孔面板内填高容重的超细离心玻璃棉，高容重超细离心玻璃棉对低频吸收效果。屏障高度高于冷却塔出风口1米，距离冷却塔1.5米，不影响冷却塔进出风及散热好。根据露天需要，对屏障进行防水处理，并增设抗台风加强型辅钢。多层吸音隔音材料的结合使用，使屏障总体吸声系数大于0.8，面板隔声量大于25分贝。治理后，实际降噪量得到客户一致好评，同时使得道路整体美观大方。

通过上面的介绍，我们可以认识到噪声治理是一项系统工程，需要专业规范的噪声治理公司来进行个性化噪声治理方案的制定，电联河南威盛环保工程有限公司，将会竭诚为您提供噪声治理服务。

河南威盛噪声治理有限公司（威盛环保）专业郑州噪声治理|河南噪声治理|空调机组噪声治

理|冷却塔噪声治理|模块机组噪声治理|风机噪声治理|换热站噪声治理|螺杆机组噪声治理|空调机房噪声治理|电梯噪声治理|变压器噪声治理|配电房噪声治理|郑州噪声治理公司|河南噪声治理公司等噪声治理项目的勘测、设计、施工、验收、售后、检测为一体的综合降噪噪声治理公司，欢迎广大新老顾客前来考察洽谈业务！