

大流量滤芯 滤森滤芯 大流量滤芯厂家

产品名称	大流量滤芯 滤森滤芯 大流量滤芯厂家
公司名称	芜湖滤森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	18315358036

产品详情

滤芯加工中如何控制质量？

- 1、下料时注意滤材支撑网选取是否正确，滤材型号与图纸要求是否一致，滤材应无污损，喷涂层均匀（不得有破坏）
- 2、折叠式注意滤材的进出油面，严格控制折高和折数。折数应比图纸多1~3折，折高均匀、折线过渡圆滑、折峰平行，不允许出现死折和破坏滤层，每层的滤层两边对齐。
- 3、植物纤维纸中有15%~20%的树脂，为提高其强度挺度需要固化到位。
- 4、夹边工具为扁嘴钳和刻丝钳。夹边时用力均匀，不得破损滤材，夹边搭接不许错位，折间距均匀，夹边牢固，修剪过的滤材组建边缘没有毛刺，且修剪折数为图纸要求数量。
- 5、胶缝要求均匀，严禁脱胶不允许胶质流到搭接缝隙之外，大流量滤芯，不允许胶质在搭接的缝隙中有气泡，胶质要完全固化，待胶固化后，清理多余金属网头。
- 6、组装时选取骨架，胶峰处应于骨架焊接搭边出对齐，除去多余金属丝，保持其外形美观。
- 7、粘接需要挑选端盖，镀层不均匀的端盖不允许使用，注意胶质是否将端盖骨架滤材粘接牢固，外流的胶质要擦拭干净，不得有脱胶保持端面和工作台清洁。胶质充分固化后方可进行下道工序，粘接后滤芯的垂直度、平行度要符合图纸的要求。
- 8、包装前检查滤芯的质量，然后按图纸要求选取密封件、包装袋、包装盒，滤芯按要求写好标识待检（要自己首检再让质检部检测和签字）后方可包装。在包装过程中包装袋不允许有破损，包装盒和滤芯标识字迹清晰、美观，方可打包入库（运作中轻拿轻放，以免磕碰）。

其实，净水机工作很辛苦，时刻跟水里的各种有害物做着斗争，丝毫不会懈怠。

一台净水机的滤芯一年可以拦截：

约2600毫克铁锈，大流量滤芯供应商，10年就是26000毫克；

约9600毫克有机物，10年就是96000毫克；

约500毫克泥沙杂质，10年就是5000毫克；

约4毫克的铅，折叠大流量滤芯，10年就是40毫克。(铅超标伤及神经系统，大流量滤芯厂家，使儿童智力发育迟缓)。

用净水机是为了保护自己的饮水安全，饮水健康，时常关注自己家净水机的滤芯状况，若是有问题，及时与售后服务联系，或者按照机器说明书规定时间，定时更换滤芯，以便净水机能保质保量为您和家人的健康服务。

五级过滤各级滤芯的作用

前置滤芯的作用：去除水中的悬浮物，泥沙，铁锈，有机物，余氯，异色异味等有害物质，形成RO膜进水要求的滤过水。

PP滤芯的作用：去除水中悬浮物，泥沙铁锈等杂质，延长前置活性炭滤芯的使用寿命。

前置活性炭的作用：吸附水中的异色异味，有机物，余氯，使滤过水符合RO膜的进水要求。

RO膜的作用：利用反渗透原理，在压力驱动下，借助半透膜的选择截留作用，将溶液中的溶质与溶剂分开，将原水中的金属离子，细菌，病毒，有机物等杂质去除，获得高质量的饮用水。

后置活性炭的作用：吸附压力桶内极微量的橡胶异味，调节水的口感，使出水甘冽可口。

超滤的作用：超滤是一种加压膜分离技术，即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的薄膜，而使大分子溶质不能透过，留在膜的一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化，超滤膜孔径是万分之五微米。

大流量滤芯-滤森滤芯-大流量滤芯厂家由芜湖滤森净化设备有限公司提供。大流量滤芯-滤森滤芯-大流量滤芯厂家是芜湖滤森净化设备有限公司（www.daliulianglvxin.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张成文。