

POF收缩膜 寮步POF收缩膜 三奋包装

产品名称	POF收缩膜 寮步POF收缩膜 三奋包装
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

产品详情

热收缩膜常识15

PVC收缩膜 PVC聚氯乙烯，外加成分以增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。在可以生产三维表面膜的材料中，PVC是最适合的材料。由于PVC独特的性能(防雨，耐火，抗静电，易成型)和PVC低投入高产量的特点，被广泛地应用于建材行业和包装行业，因此，PVC薄膜具有透明度高、光泽度好、收缩率高等特点。

东莞市三奋包装有限公司专业包装材料二十年，打造工业企业的一站式包装设计、采购、所有产品全部自产自销或厂家直销。为客户省心省力，做你放心的包装伙伴。

热收缩膜常识3

2. CPP（未拉伸聚丙烯）包装薄膜

特性：光泽性优良，无色透明，但透明度比OPP稍差；强度与挺度好，但比OPP差、比PE好；具热封性能，但比PE稍差，常用作复合材料热封层；防潮性比同厚度PE好；普通CPP不耐高温，另有蒸煮型耐高温的----RCPP；

密度：

0.92 熔点：135--165

适应温度：0--120 ，在低于0 时，材料变得很脆，因此，在较冷的地区不适宜用CPP

作里层材料，否则很容易爆袋，可选用PE或RCPP；

3.耐寒等物性 POF耐寒性极优，-50 不硬不脆，不易破裂，可用于冷冻食品包装.收缩包装后，-50 --95 被包装物长期存放，稳定不变.有静电和防雾处理，不易污染灰尘，可保持产品清洁亮丽.PE耐寒性特优，冬天或冷冻后，不发硬，不脆化，因此运输不易破裂.有静电消除处理，不易染尘，可保持产品清洁.PVC耐寒性极劣，冬天或冷冻后会脆化，因此运输中易破裂.收缩包装愈久，收缩会愈紧，被包装物变形.无静电消除处理，易沾染灰尘，令产品污染模糊.4.加工性能 POF加工过程不产生水分也不会粘着于封棒上，保养及作业容易.高韧性，平滑性及抗揉搓性使其适用于高速生产线自动包装.PE加工过程不产生水分，寮步POF收缩膜，也不粘于封棒上，保养及作业容易.高韧，低揉搓性，可用于较高速生产线自动包装.

PVC加工过程会产生挥发分，易造成机械损坏，又易粘着于封棒上，作业不方便，保养困难.5.安全性 POF收缩包装后，封口处四角柔软，不会割伤人手，也耐揉搓.

PE收缩包装后，封口四角柔软，POF收缩膜，不会割伤人手.

PVC收缩包装后，封口处四角硬且尖锐，易割伤流血.6.环保卫生

POF无毒性，加工时不产生有毒气味，符合美国FDA和USDA标准。

PE无毒性，加工时不产生有毒气体，符合美国FDA和USDA标准.

PVC有毒性，坂田POF收缩膜，加工会产生臭味，有毒气体，逐渐禁用.

POF收缩膜-寮步POF收缩膜-三奋包装(优质商家)由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司(www.dghpbz.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的封口机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领三奋包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！