

led发光感应地砖 音乐七彩发光砖

产品名称	led发光感应地砖 音乐七彩发光砖
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:可定制 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

我公司主要经营LED景观灯，LED地砖灯，LED厂房工矿灯，广场地埋灯

感应地砖灯的优势特点：新型地砖灯色彩饱和，耐热抗寒，适应更为苛刻的安装环境，配合精心设计的预埋件，安装更加方便，平稳牢固，后期维护成本大大降低，与传统灯具设计有以下优点：1、型设计中采用针对感应雷击及静电（ESD）的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level4）的标准检测标准2、调光解码器与LED灯具整合成一体化设计的优点3、一体化散热结构设计，灯体散热设计充分，面盖温度低，安全，保护好，散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%，保证了LED发光效率和灯具的使用寿命4、灯体采用1.5mm厚度304#不锈钢一次冲压而成，灯体无缝隙，精致美观，散热性强，表面抗老化静电喷塑处理，自洁、抗腐蚀性强，防水效果好。5、灯具表面采用1.5mm特制抗UV防滑全物理钢化安全磨砂玻璃，防滑等级>二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉6、使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。灯具内部全灌、高分子硅胶防水，（硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化），密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，双重防水，防水性能强悍，等级:IP67 五、感应地砖灯的产品性能：

1、LED（发光二极管）创晟光电采用进口显示屏级LED发光二极管芯片采用全自动固晶、焊线、密封胶设备生产，使在生产过程中对LED芯片造成的伤害降至低，确保LED的电性能不发生改变，从而让LED能达到更高的稳定性和更长的使用寿命长使用寿命可达10万小时；亮度高而且一致性好，波长（颜色）一致性好；通过LED分光分色机严格分选和电性测试，保证每个产品上所使用的LED都是优质合格品。

2、驱动器件（IC）美国德州高功率驱动器件 飞利浦数据通讯器件 飞利浦稳压器件

3、PCB（印刷电路板）全玻纤双面铜铂镀金板材 吸水性低，防潮性能

具有柔韧性好、不易折断、高低温不易变形等特点4、专用镀金数据防水接头 由于数据信号对防水要求极高因此对防水接头的设计也颇为讲究，精心设计的螺旋锁紧式防水结构，操作方便，性能可靠，接头防水垫圈采用高弹性耐候硅胶制成，具有持久高弹性，抗老化等特点，金属插拔端子采用优质铜件并做表面镀金处理，抗氧化能力强，并确保牢固接触及优良的导电性能，防水接头内加入专用抗氧化剂，再次提高防潮和防水性。5、铜制防水过线螺丝，中空锥形收紧设计，外套螺旋锁紧式防水结构，外圈内外双重防水垫圈，中空锥形硅胶过线圈，全铜材料，表面镀铬处理，不生锈，抗扭强度高。

六、创晟感应地砖灯的产品安装说明：安装过程中常见问题：1、因用力拉扯，使灯具接触不良或损坏
2、因室外安装环境，或者其他外界原因损坏灯具；3、安装人员安装过程中直接损坏灯具
4、安装过程网线、灯具连接线刮破刮断5、设备未接地保护 安装注意事项：1、搬运过程中勿重摔重撞
2、勿用力拉扯灯具灯条3、安装过程中注意灯具连接线破皮损坏
4、强点弱电分清、分开，正负极电源正确连接，接头做好防水5、所有电器设备接地保护
6、灯具按照图纸编号型号安装7、主控器，分控器注意防尘防水 电源安装1、不防水开关电源室内可直接固定墙面并做好防尘处理或者置于配电箱内，室外做好防水防尘处理，需加防水盒，可直接固定灯具旁。特点：功率大，所带灯具多，安装数量少2、防水开关电源可直接固定室外墙面或安装配件商安装，并做好接头的防水处理。特点，安装方便，简捷
注意事项：所有控制器设备须接地线保护。