

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)

产品名称	LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/只
规格参数	显示屏音柱:40X20X10MM 显示屏音箱:60X20X10MM 显示屏音响:80X20X10MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)深圳市索想伟业科技有限公司销售：134-1012-0973刘生LED防水音柱,LED防水音柱厂家,LED显示屏室外防水音柱功放，LED防水音柱报价，室外LED显示屏防水音柱_室外LED显示屏防水音柱 室外有源防水音柱，防水音柱户外防水音柱led显示屏专用防水音柱，LED舞台租赁屏可将一个画面切分为多个视频画面播出、显示屏可独立、结合、任意组合使用播放相关大背景、LED屏幕可根据演出需求分区显示，并可实现图文的迭加、背景画面用视频信号处理器播放或合成同一画面显示、可对人物特写播放、可做文字滚动播放、或插播播放、可水平推移视频画面屏风，也可上下升降成为文字、个性视频画面、亮化、美化舞台背景及舞台地面、通过软件设计及系统控制达到业主要求的其他要求、优势、可采用框架结构设计，拆装方便、可靠，易于维护应用与各大型娱乐场所及大型活动场合。

LED显示屏户外防水音柱：双声道输入，非平衡信号，并具有音量调节；灵活的连接端口，使用方便；采用DC12V或AC220V供电方式；(可选配省电模式)结构合理，美观大方，壁挂式安装；内置高保真hi-fi级高，低频喇叭，高保真立体声，专业级音效；内置纯数字功放电路，进口原装IC,性能高效，低失真，低损耗；非常适用于学校多媒体教室、会议室、培训室、**酒店、背景音乐等场所；

数字功放板，CD级音质，功耗低，散热少，寿命高。

额定功率W：20W 30W 40W 60W 80W 100W 120W

线路输入MV：4.7k ohms() 330mV

非平衡频率响应Hz：70 Hz ~ 20k Hz (± 1 dB)

安装形式：壁挂式安装装饰

舞台LED屏幕可分：

导轨可移动式屏、悬挂式屏、落地式屏舞台屏通用设备：视频处理器、拼接器、DVI分配器 1. 视频处理器；放大图像分辨率实现画面拼接，支持同时输入多路视频源，可以满足直播画面、广告画面、现场采访画面等各不同角度的切换。 2. 拼接器：是一个完整的图像信号划分成N块后分配给N个视频显示单元的高新设备。它完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏，可以支持多种视频设备的同时接。

3. DVI分配器：是为多端口数字视频输出的信号分配器，具有一路DVI视频输入，多路DVI视频输出的功能。在多媒体应用系统中，往往需要多个数字显示终端显示同一DVI信号源的画面。

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)LED室内全彩显示屏详情说明：

远程控制系统：通过软件或光线控制系统，实现远程控制功能。

现场直播：现场录制的节目能立即通过显示屏来播放。

感光功能：根据外界光线的强度，自动调节显示屏亮度，不管是在白天还是夜晚，都能清楚的看到显示屏上的内容。

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)定时开关显示屏：通过定时器实现定时开关显示屏的功能。

全彩脱机显示功能：通过视频处理器和DVD实现全彩脱机显示功能，屏体接上电源即可显示内容。

软件上开关显示屏功能：通过软件卡，实现电脑软件上开关显示屏的功能。

软件上实现定时使用显示屏的功能：通过软件上设定时间和密码，固定显示屏使用的时间。

感温、自动控制显示屏里面的风扇、空调：通过感温器感应外界环境温度，通过感温器感应显示屏里面温度，然后通过软件上设置实现自动控制风扇、空调的开关。

工控机控制显示屏：工控机体积小，重量轻为经常移动提供方便。

千兆技术：真正千兆技术，绝不抽帧。

逐点校正、逐卡（箱体）校正功能：逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)智能识别一卡通功能：智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%。

65536级（64K）灰度内任意设定功能：客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)刷新率任意设置、锁相、同步功能：刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂

, 保证图像完美再现。

双倍超大带载面积：全彩4096级（4K）灰度180Hz刷新率

双网线热备份功能：接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。

多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。

256级亮度自动调节：256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)声音传输功能：702型卡集成声音传输，不用另拉音频线即可把声音传到显示屏，双24比特64khz高保真数模及模数转换，让您的显示屏影像效果完美无缺。

程序在线升级功能：如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级

测试功能：接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。

LED显示屏户外防水音柱(功能尺寸可按需求定制)超长传输距离：传输最大达170米（实测），保证传输140米。

深圳市迪士普科技有限公司是一家外围产品软硬件研发、产、销于一体，跻身中国最具实力电子百强前列的高新技术企业。凭借近三十年厚积的技术力量,公司与科技同步、与世纪齐飞，致力于打造具有国际竞争力的高新技术联合企业。现已形成公共广播产品软、硬件配套齐头并进的合理的产业结构。DISHIPU商标荣获, DISHIPU中国驰名商标，深圳市著名商标，高新技术企业，中国著名商标，深圳市级企业技术中心，深圳市质量管理先进企业,深圳市索想伟业科技电子有限公司研发、制造、销售“数字影院音响、专业舞台音响、卡拉OK音响系统、公共广播系统、无线广播系统、家庭影院系统”于一体国际化综合性音响企业。始创于1980年，总部国际产业集团设于香港，负责海外业务的发展；拥有8.2万平方米的现代花园式工业园坐落在深圳市区。经过30年的蓬勃发展，其市场战略始终坚持在全球尖端音响市场的不断发展。公司产品主营：校园广播系统，小区广播系统，工厂广播系统，公园广播系统，大厦背景音乐系统，吸顶音响厂家，壁挂喇叭生产厂家，校园定时广播系统,草坪音响厂家，园林草坪音响生产厂家是一家专业生产销售公共广播系统、寻址广播系统、网络广播系统、校园广播系统、煤矿广播系统、背景音乐广播系统的厂家，我公司产品适用于各种场合如：学校、商场、酒店、车站、医院、大厦、公园、小区、高速公路、井下广播等。我们的质量方针是：以顾客为中心，视质量为生命，以创新求发展，顾客满意。我们的目标，持续改进，永争最好。目前公司业务遍布陕西、贵州、山西、山东、河南、河北、四川、江苏、福建、甘肃、吉林、黑龙江、辽宁、云南、湖南、湖北、广东、天津、北京、重庆等二十几个省市，同时建立了完善的售前、售中、售后服务体系。“诚信，敬业，优质，高效”，专注于教育信息化领域，不断地为客户提供完美的、个性化的解决方案。销售联系人：刘生销售电话：13410120973

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询