恒林制冷 安装中央空调 常宁中央空调

产品名称	恒林制冷 安装中央空调 常宁中央空调
公司名称	襄阳市恒林制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市团山镇黄家社区三组107号（雅琪月子中心对面）
联系电话	13972217481

产品详情

气态制冷工质(如氟利昂)经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器，与水(空气风冷式制冷系统(图))进行等压热交换，变成低温高压液态。液态工质经干燥过滤器去除水份、杂质，进入膨胀阀节流减压，成为低温低压液态工质，在蒸发器内汽化。液体汽化过程要吸收汽化潜热，而且液体压力不同，其饱和温度(沸点)也不同，中央空调维护，压力越低，饱和温度越低。

风机盘管空调系统的工作原理，就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气，中央空调价格，使之通过盘管而被冷却或加热，以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水，由集中冷源和热源供应。与此同时，由新风空调机房集中处理后的新风，通过专门的新风管道分别送入各空调房间，常宁中央空调，以满足空调房间的卫生要求。风机盘管空调系统与集中式系统相比，没有大风道，只有水管和较小的新风管，具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点，广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

吸收式制冷是液体汽化的一种形式，它和蒸气压缩式制冷一样，是利用液态制冷剂在低温低压下汽化以达到制冷的目的。所不同的是：蒸气压缩式制冷是靠消耗机械功（或电能）使热量从低温物体向高温物体转移，而吸收式制冷则是靠消耗热能来完成这种非自发过程的。吸收式制冷机主要由四个交换设备组成，即发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器，它们组成两个循环环路：制冷剂循环与吸收剂循环。

恒林制冷(图)-安装中央空调-常宁中央空调由襄阳市恒林制冷设备有限公司提供。襄阳市恒林制冷设备有限公司（www.hlzlcj.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒林制冷——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市团山镇黄家社区三组107号（雅琪月子中心对面），联系人：任经理。