

# 楚宸上门安装 小区安防监控设备 安防监控设备

产品名称	楚宸上门安装 小区安防监控设备 安防监控设备
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

## 产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。主要产品业务有超市监控系统安装，楼道监控系统安装，校园监控系统安装，工厂监控系统安装，宾馆监控系统安装等，楚宸公司始终秉承“做精品工程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。同时，我们以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要，深得客户的一致好评。

### 如何挑选合格的监控安装公司

监控摄像机现在已经走进了千家万户，不少地方都已经用到监控设备，而家用监控摄像机也在不断发展，监控摄像头产品也是多种多样，到底应该怎么挑选家庭视频监控产品呢？监控安装的工程公司也有很多，到底应该怎样选择合格的监控安装公司呢？

#### 一、监控摄像头的类型

监控摄像头分为模拟摄像头和网络摄像头。模拟摄像机采用的是同轴电缆传输视频信号，网络摄像机采用RJ-45网络线传输视频信号。目前网络摄像机已经成为市场主流，因为网络摄像机安装方便，通过现有的网络就可以做到远程监控，无线连接，手机登陆远程监控都可以做到。

#### 二、监控摄像头的选择标准

我们在监控安装的时候到底要选择多少万像素的呢？是720P，1080P，还是更高的像素？

首先我们可以确定的是，我们至少要选用百万像素网络监控摄像机。但市面上如此多的百万像素网络摄像机产品，我们应该如何判断哪种监控产品好呢？这就需要我们仔细观察画面的清晰度来判断产品是否精良了。

观察网络监控摄像机的画面的时候，主要查看静态清晰度、动态清晰度、色彩还原度的效果。还有就是在拍摄风光、景物、鲜花、移动的物体时，看画面是否干净，色彩是否自然逼真。还要看它具备的宽动态、自动白平衡、图像的锐利度调整、超级数字降噪、智能数字自动测光补偿等功能。低照度则要在夜晚来观测摄像机的监视画面是否清晰，噪声大小如何，以上这些方面都影响着高清摄像机的性能。

### 三、监控摄像头生产厂家的产品保修服务

监控摄像头生产厂家的规模不同，生产的产品质量也不一样，安防监控设备，有的厂家对产品质量保修一年，有的保修两年，有的保修三年，但普遍生产厂家对产品都是保修两年。

### 四、监控安装公司的工程售后服务

现在安防监控公司门槛比较低，竞争非常激烈，高清安防监控设备怎么样，产品选择都是使用市场上的几个知名品牌的产品，其实就是看工程售后服务了。工程售后保修服务越久对客户越有利，只要在售后服务期限内，遇到任何故障都可以及时联系工程安装公司上门售后服务，这样对客户才更有保障。

### 小区安防监控系统的组成有哪些

小区安防系统包括了多个子系统如识别管理、周界围栏、视频监控系统、电子巡更、门禁、停车场管理等。

小区出入识别管理子系统主要用于确认住户业主进出小区的管理包括人员出入和车辆出入管理。目前一般是高档小区采用非接触的智能卡射频卡作为身份卡，人员和车辆均使用唯一的有效的身份卡。进出小区低档小区则直接采用人工管理

周界围栏防范报警子系统周界围栏防范是实现小区封闭管理的重要需求。一般采用红外对射报警装置或静电感应围栏等构成小区周界围栏防线。当有人非法翻越围栏时即触发报警，报警信号会通知中央控制室保安人员处理。通过这套系统能有效防范犯罪分子通过周界进入小区，减少案件的发生

视频监控子系统视频监控系统是在小区大门、公共场所、机要地点安装视频监控摄像机。监视所发生的情况通过硬盘录像系统进行长期或一定时期的保存，以便管理查询和分析事件时使用。目前国内一些城市，在关于“平安城市”建设中将小区视频监控系统作为必须建设的内容纳入城市安全管理体系。有理由相信，小区视频监控系统将在未来的安全城市建设中扮演越来越重要的角色。

电子巡更子系统（在线或离线巡更）电子巡更是对小区保安人员工作的管理系统，分为在线和离线两种方式。

在线巡更是一种动态实时管理方式可实现在线巡更显示和管理功能。离线巡更则使用电子巡更棒记录保安人员按zhi定路线巡更的工作情况而进行管理

住宅单元门禁管理与访客可视对讲子系统单元门禁管理，一般与访客（可视）对讲系统在一起实现，业主可以实现"刷卡"打开单元门，也可以在住户家中操作开启单元门使访客进入单元门。

访客可视对讲系统，目前已经成为智能小区建设的标致xing功能要求。一般的小区建设都会要求建设访客对讲系统，gao档小区则会要求建设可视对讲系统。

对讲系统的网络结构，基本代表了中国特色智能小区建设的控制网络拓扑结构。它不仅使现在的小区"公共安防"与"家居安防"实现相结合，而且还将在未来的智能小区安防系统向"数字家庭"服务产业发展中起到越来越重要的作用。

停车场管理子系统小区停车场管理是小区公共安防管理的重要内容。目前大部分gao档小区都实现车辆非接触读卡进出小区和停车场。一般读卡距离为5-50米，gao档的可以实现远距离20-25米车辆识别，做到不停车识别进出并由计算机完成收费管理等功能。同时，还在小区停车场出入口及停车场内部安装有视频监控系统的监控设备，实现对车辆进出与停放的摄像监控管理。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。主要产品业务有楼道监控系统安装、校园监控系统安装、工厂监控系统安装、宾馆监控系统安装、银行监控系统安装、别墅监控系统安装等，楚宸公司始终秉承“做精品工程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。同时，小区安防监控设备，我们以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要，深得客户的一致好评。

## 如何进行有效的方案设计

关于方案设计这一点，首先作为园区管理者心里要有一个大概的设想，哪些地方存有安全隐患，哪些地方须要加监控摄像机进行实时监控，哪些地方是隐私区域，高清安防监控设备报价单，不能安装.....不要小看一下视频监控的安装，其中所设计的学问也是很多的；当自己有大概的想法之后，还须要和专业的视频监控系统安装公司的专业人员进行充分的沟通，要让施工方充分了解园区的布局，包括你所须要安装点的整体情况：采光、区域、你想到怎样的作用等

在考虑时，主要有几点要考虑

1、方便生产管理：及时了解各车间的工作情况和流水线的生产情况，但视频必须保密;某些车间因工作环境有害人体健康，需要实现无人作业，这就需要远程监控生产过程;

2、安全安防：必须在企业厂区门口、厂房、车间、办公楼、周界围墙、重要办公室、财务室、仓库等目标进行实时全天候视频监控，且具备报警联动录影功能；

3、远程监控:这一点主要是针对大型企业，须要跨网络进行视频联动

4、自动录像并进行储存：可以记录下在摄像区域内整个人来人往的过程，如果发生问题，可以通过储存功能进行录像调取，达到事后追查的作用。

安装视频监控后为厂房、园区带来的好处

1、可实现行政管理，满足企业对员工的监督要求

2、可实现防盗或出现被盗案件后，为警方提供有效证明的要求

3、可辅助提供企业的产品质量，这一点针对食品业尤为明显

4、监控具有危险系数的户外设备，可以避免一定程度上的意外发生

5、提高工作效率，一般情况下如果通过人为巡逻，逛完一个园区如果要2个小时，那么安装视频监控后，通过视频传输，管理员要巡查整个园区，可能就只须要半个小时了。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

智能化门禁监控系统安装与调试

注意事项

(1)、屏蔽线千万不能用来作为0V电压（电源地）的连接线

(2)、每个屏蔽回路只能有一个接地端

(3)、当屏蔽回路中无法接地时可将屏蔽线连接到网络的另一屏蔽回路中。

(4)、必须将各个模块的信号地连接在一起。

(5)、若线路中间有断点，需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。

(6)、不要将网络连接线与交流电源放在一起。

(7)、如果网络连线超过1000米，要加中继器，中继器后可以再延长1000米。

## 监控系统安装前的线路设计

同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输，传输阻抗一般为75 $\Omega$ ，已经成为视频的标准阻抗。因为同轴电缆可靠的物理特性，能够提供优良的音视频表现。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统中起了决定作用。

采用75-7的同轴电缆传送视频图像，在图像的实时性、清晰度、亮度、色饱和度等指标上，可以满足要求。同时又节省了投资，便于系统的安装与维护。由此，我们给出以下系统布线设计方案：

- 1、前端所有监控点的视频信号采用7型75 $\Omega$ 同轴电缆传输，所有视频线缆集中在一个线槽内，集中引至监控中心。
- 2、前端所有防爆解码控制器的RS485通信信号采用2 $\times$ 1.5mm<sup>2</sup>屏蔽双绞电缆传输，并采取有效的防雷措施。RS485通信电缆采用总线结构，可以与视频线缆集中在一个线槽内，集中引至监控中心。
- 3、前端所有防爆解码控制器采用AC220V供电，供电电源取自现场，采用镀锌钢管配合防爆挠性管保护。
- 4、摄像机的DC12V供电和镜头的控制取自防爆解码控制器，引出线缆用防爆挠性管加以保护。
- 5、防爆云台的控制电缆自防爆解码控制器引出，引出线缆用防爆挠性管加以保护。

楚宸上门安装(图)-小区安防监控设备-安防监控设备由广州楚宸信息科技有限公司提供。楚宸上门安装(图)-小区安防监控设备-安防监控设备是广州楚宸信息科技有限公司(www.ccxtech.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生。