

掇刀区液下泵 宏伟泵业 泥浆液下泵

产品名称	掇刀区液下泵 宏伟泵业 泥浆液下泵
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

浸入液下工作，不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。SP型泵泵体为耐磨金属，叶轮选用耐磨金属或橡胶、聚胺脂等材料制造。SPR型泵浸入液下的零部件均衬有橡胶，适用于输送腐蚀性渣浆。根据渣浆池液面的高低，可选择不同长度的泵传动轴或吸入管。传动方式有V型三角带传动和弹性联轴器传动等。轴承采用油脂润滑。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在好的工况下运行，使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。液下渣浆泵的叶轮与泵体之间的间隙应保持在0.5~1mm左右（可通过调整轴承座与支架之间的垫片来调整间隙），使泵高效运行。当叶轮和Yz液下渣浆泵泵体磨损到泵的性能和效率严重下降，以致于不能满足使用要求时，应更换磨损的零件。轴承在组装时，已加入了适量的润滑脂，掇刀区液下泵，在运转可定期通过轴承体上的两个油咀加入润滑脂，润滑脂的量不能过多，过多会引起轴承发热，加润滑脂的周期和量随运转工况不同，变化较大。在使用中应逐步积累经验，应注意润滑脂必须保持清洁，不允许进入脏物。备用Yz液下渣浆泵长时间放置不用时，建议每周用手转动1/4周，使滚动轴承均匀受载。泵若长期在汽蚀条件下工作时，渣浆泵过流部件的某些地方会遭到汽蚀损伤。这是因为气泡在凝结时金属表面受到像利刃似的高频（600-25000HZ）强烈冲击，压力达49Mpa小液滴就想无数小弹头一样连续地打击金属表面因受冲击疲劳而剥裂，造成材料损失，使金属表面出现麻点以至穿孔。严重时金属晶粒呈现出峰巢状。

离心泵地脚预留孔，离心泵地脚螺栓技术要求

一、在进行离心泵地脚预留孔的灌浆工作时，离心泵地脚螺栓技术要求须保证离心泵地脚螺栓与泵或卧式离心泵组设备的安装尺寸一致，并保证安装基础面水平度偏差 ± 2 毫米/米。

二、在捣实离心泵地脚预留孔中的混凝土时，泥浆液下泵，不得使各类离心泵地脚螺栓歪斜或使泵与泵组设备产生位移。

三、待混凝土达到设计强度自75%以上时，可将泵或泵组设备找平、找正固定安装后，再进行二次灌浆层灌浆工作。灌浆层的高度一般为30-70毫米。

四、二次灌浆的基础表面须用水冲洗干净并慢湿。当环境温度低于零度时，应采取防冻措施。

五、多级离心泵地脚预留孔内及二次灌浆层的灌浆用料一般以细碎石混凝土为宜，其标号应比基础混凝土的标号高一级。

六、当环境温度低于5 ° c时，高温液下泵，在二次灌浆层养护期间，应采取保温或防冻措施。

液下泵和液下渣浆泵是同一回事吗？

一般我们说的液下泵如果限定在选矿等领域用的离心泵，其实就是所谓的液下渣浆泵。只不过在业内习惯简称所以就叫做液下泵了。

这里需要提醒的是，液下泵字面上是好像侵入液下工作，实际上，只有泵头部分潜入液下，而轴的大部分以及电机实际上是在液面以上的。这里一定要跟潜水泵或者潜污泵分开。

淄博宏伟泵业有限公司是一家专业生产液下泵的公司，多级液下泵，产品分为DYWS型液下泵，YZ型液下泵，YW型液下泵，YH/YHL型液下泵，NL型液下泵。产品质量上乘，批发价格销售，欢迎各界人士及新老客户来本公司考察指导，或来电、来函洽谈业务。

掇刀区液下泵-宏伟泵业-泥浆液下泵由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司（www.shzkb.net）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zbshuibeng.com）还是从事液下泵，液下渣浆泵，淄博液下泵的厂家，欢迎来电咨询。