

裕久隆环保 管式电捕焦油器 潜江电捕焦油器

产品名称	裕久隆环保 管式电捕焦油器 潜江电捕焦油器
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

我们要如何判断电捕焦油器是否存在工作效率下降的情况，而襄阳电捕焦油器检查的方法也很简单，一般有两种方法，其一是观察电压，如果襄阳蜂窝式电捕焦油器的运行电压不在其正常工作范围内，蜂窝式电捕焦油器，无论是变高了还是变低了，湿式电捕焦油器，都说明电捕焦油器的工作效率发生了改变。电捕焦油器哪里买，就到湖北裕久隆环保，电捕焦油器价格优，质量有保证，有需要的朋友可以联系我们。

电捕焦油器直流电压的高低直接影响捕集效率。从我公司的操作经验来看，潜江电捕焦油器，当直流电压35kv和二次电流330mA时，即可满足生产要求。但为保证运行的高可靠性，电捕焦油器的空载试验电压一般不应小于50kv。电压低的原因一般有以下几种。

一是电晕线不直、沉淀极制造有误差和沉淀极内壁有异物附着；而是蜂窝管、下吊架、电晕线安装时有误差，管式电捕焦油器，关键是蜂窝管的安装铅垂度公差必须控制在2.5mm以内。若蜂窝管的铅垂度达不到上述标准，将会给下吊架和电晕线的找正工作带来困难。下吊架和电晕线的找中心误差应控制在5mm以内。

电捕焦油器净化原理是当含焦油雾滴等杂质的煤气通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀极上，从而达到净化气体的目的。湿电除尘器是靠高压电晕放电使得粉尘荷电，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管，再采用定期冲洗的方式，使粉尘随着冲刷液的流动而清除。

裕久隆环保(图)-管式电捕焦油器-潜江电捕焦油器由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbyjhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。裕久隆

环保——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号，联系人：谢先生。