

波形梁钢护栏板厂家 通程护栏板 巢湖护栏板厂家

产品名称	波形梁钢护栏板厂家 通程护栏板 巢湖护栏板厂家
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

中央分隔带开口处的端头梁应与分隔带标准段的波形防撞护栏山东护栏板连接。路侧波形防撞护栏开口处应安装端头梁并进行锚固。端头锚固主要包括钢丝绳锚固件及混凝土基础。在端部基础混凝土设计强度达到50%以后，方可拧紧螺栓或固定缆索。

设置完毕的波形防撞护栏不应使波形防撞护栏面侵入公路建筑限界以内。为了保证立柱外侧的土压力，立柱外边缘到路肩边缘的距离：山东护栏板 当土路肩宽度为0.5m时，不应小于0.25m；当土路肩宽度为0.5m时，不应小于0.14m。波形防撞护栏的起、讫点应进行端头处理。

镀锌钢管法兰连接定额是按直管、管件均焊法兰考虑的，波形防撞护栏并已考虑了预组装等工作内容。若管道中安装法兰阀门，则只计算阀门的安装费，不应再重复计算法兰的安装费。

系统原理：

- 1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。
- 2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，防撞公路护栏板厂家，减少事故造成的损失。
- 3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，镀锌喷塑护栏板厂家，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

产品特点：具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点

材质：优质钢板经防腐处理

波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；

三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；

双波立柱：φ114/φ140 mm × 4.5mm × 高度；

三波立柱：φ114/φ140 mm × 4.5mm × 高度；

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

立柱与板子相连接的方式[1]有防阻块式和托架式两种。

我公司生产的防护栏种类主要有：4320 × 310 × 85 × 3.0、4320 × 310 × 85 × 4.0，调节板2320 × 310 × 85 × 3.0、4320 × 310 × 85 × 4.0等。

公路护栏板选择标准

护栏板分为很多种，选择合适的护栏板，波形梁钢护栏板厂家，不仅起到保护作用，还能节省一部分不必要的费用，下面交通为您详细介绍一下护栏板的选择标准有哪些：

1) 综合考虑。在进行高速护栏板前期设计时，应该根据考虑道路条件、交通条件和交通管理状况等各种条件。同时设计者应熟悉道路环境，巢湖护栏板厂家，尤其是线形设计、交通工程、交通安全和道路交通管理、标准规范的由来、全生命周期的概念、了解道路建设、使用和维修各阶段的情况等相关专业，才能满足护栏的使用要求，保证设计优良。

波形梁钢护栏板厂家-通程护栏板(在线咨询)-巢湖护栏板厂家由山东冠县通程交通设施有限公司提供。波形梁钢护栏板厂家-通程护栏板(在线咨询)-巢湖护栏板厂家是山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcj-tss.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。同时本公司（www.tchlhb.cn）还是从事湖北W型钢护栏板，湖南W波纹板，四川波形喷塑护栏板的厂家，欢迎来电咨询。