

顺义区充电桩 九牛充电桩厂家直销 小区充电桩

产品名称	顺义区充电桩 九牛充电桩厂家直销 小区充电桩
公司名称	江西九牛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区学府大道889号惠谷二期4栋1204
联系电话	13257099425

产品详情

充电桩又损坏了，只因没有做这件事

充电桩老损坏，一直是运营商的老大难。消费者用最后一点电开到充电站，然而充电桩损坏，脾气欠好的可能会骂街。加之现在许多充电场站无人值守，消费者不理解，为什么充不上电也没人管，非常影响运营商的服务形象，可能今后他就不来了。运营商也很无奈，报修很久了，就是没见人来修，原本就不挣钱，多损坏几回，充电桩就完全坏了。

查看设备外观

如外壳是否有破损、生锈，充电线缆是否暴露，急停开关是否损坏等；

查看设备内部

最主要查看电源模块是否正常作业；电扇是否正常，以防止模块过热中止运转；

深度维护

充电桩一般装置在户外或地下车库等场所，风吹日晒加之车来车往，一朝一夕设备大量积尘，小区充电桩，影响设备正常运转。整理充电桩内部尘埃，能避免设备损坏。

交流充电桩（栓）技术要求

电源要求

输入电压：单相220V；

输出功率：单相220V/5KW；

频率：50Hz ± 2Hz；

允许电压波动范围为：单相220V ± 15%；

电气要求

插头与插座正确连接确认成功后，带负载可分合电路方可闭合，充电桩概念，实现对插座的供电；

漏电保护装置应安装在供电电缆进线侧；

低压配电设备及线路的保护应满足《低压配电设计规范》（GB/50053）中的相关规定；

对IT系统配电线路，顺义区充电桩，当第1次接地故障时，应由绝缘监察装置发出音响或灯光信号，当发生第二次异相接地故障时应由过电流保护电器或漏电电流动作保护器切断故障电路；

照明配电系统中，照明和插座回路不宜由同一回路供电。插座回路的电源侧应设置剩余电流动作保护装置，其额定动作电流为30mA；

什么是充电桩

充电桩，其功能类似于加油站里面的加油机，充电桩市场，能够固定在地上或墙面，装置于公共建筑（公共楼宇、商场、公共泊车场等）和居民小区泊车场或充电站内，能够依据不同的电压等级为各种类型的电动汽车充电。充电桩可作如下不同的分类：

1 按装置方法分

可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。落地式充电桩合适装置在不接近墙体的泊车位；挂壁式充电桩合适装置在接近墙体的泊车位。

2 按装置地址分

可分为公共充电桩和专用充电桩。公共充电桩是建造在公共泊车场（库）结合泊车泊位，为社会车辆供给公共充电效劳的充电桩；专用充电桩是建造单位（企业）自有泊车场（库），为单位（企业）内部人员运用的充电桩，以及建造在个人自有车位（库），为私家用户供给充电的充电桩。充电桩一般结合泊车场（库）的泊车位建造。

3 按充电接口数分

可分为一桩一充和一桩多充。

4 按充电方法分

充电桩可分为直流充电桩，沟通充电桩和交直流一体充电桩。

5 按充电速度分

有常规充电（慢充）和快速充电（快充）两种充电方法。依据不同的车辆电池、环境温度等，充电时刻各不相同。慢充一般在5-10个小时充溢，快充能够在20-30分钟充溢80%，1个小时彻底充溢。

顺义区充电桩-九牛充电桩厂家直销-小区充电桩由江西九牛科技有限公司提供。顺义区充电桩-九牛充电桩厂家直销-小区充电桩是江西九牛科技有限公司（www.yzcjn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓绍敏。