

安徽昊森新材料 木塑地板安装 陕西木塑地板

产品名称	安徽昊森新材料 木塑地板安装 陕西木塑地板
公司名称	安徽昊森新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省江北产业集中区福州路4号
联系电话	15357025678

产品详情

竹材地板和软木地板防霉要点

1、选择适当的防潮材料

选防潮材料，防潮性能是木地板最重要的技术指标。防潮性能不好的地板，在地热长时间的“蒸烤”下，一旦有潮气进入，地板边缘必定起翘，造成地板损坏。而高质量地板采用的是高密度基材，其防潮性能极佳，吸水厚度膨胀率远小于国家标准。另外，特种耐磨层、装饰纸、平衡层，能够很好地将基材“封闭”，保证了地板整体的防潮性能更佳。

2、铺装地板有技巧

铺装需注意，在地板和地砖的铺装上应注意防潮等问题。因此，木地板在铺装之前，先在16至18的室温下放两天。另外，安装地板的时间尽量选择在晴朗的天气，在安装7天左右都是晴天，没有下雨，不要在地面干透以前安装地板。

3、湿度调节要灵活

地板对空气的湿度非常敏感，过于潮湿的空气，地板容易发霉变形。在潮湿的时候，地板容易吸水膨胀，造成起拱、变形等情况。在潮热的天气里，地板表面的水汽需要经常用干布吸干，还需要定期打开空调除湿功能进行除湿。室内的通风也需要适时进行，中午的空气湿度处在最高值，不宜开窗，木塑地板的价格，一般选择下午干燥的时候开窗调节。

4、季节调控需把握

温度调节注意季节性，四季气候不同，对地板的保养要根据气候的变化，适时做好措施。在闷热的季节里，地板容易发生膨胀。因此，铺贴有地板的空间须用空调或电风扇让地板降温，保清凉持。在寒冷季节里，受冷后地板留缝会变大。保养需要注意室内通风时间不宜过长。

5、清洁时，注意用水量

清洁注意控制用水量，在地板的日常保养中，清洁是必要的项目。一般的污渍可用柔软干抹布处理，遇到必须用水清理的污渍，建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。抹过的地板要马上打开门窗，让空气流通，木塑地板安装，吹干地板。在潮湿的天气里，陕西木塑地板，可用干布再擦一次，然后用空调除湿。

复合地板优缺点有哪些？

优点：

1.耐磨

复合地板更耐磨。复合地板的硬度很高，户外木塑地板，即使用硬物接触复合地板表面，也不会留下任何痕迹。复合地板的这个优点具有它最大的好处，无需担心日常生活中的地板表面被划伤。

2、花色多

复合地板拥有较多不同的花色，复合地板的纹路的来源也是很广泛的，有木纹、石纹以及皮纹，另外还有各种各样自然界里没有的奇特的人造花纹。

3、加工精细

复合地板的加工程度比较多。实木复合地板还有一个大的优点是加工精度高，表层、芯层、底层各层的工艺要求相对其他木地板高，因此结构稳定，安装效果好。

缺点：

1.不防水

复合地板是不能沾水的。水泡损坏后不可修复，手感较差。

2、怕阳光

要避免被阳光直射，长时间的照射有可能导致地板表面干裂和老化。

木塑复合材料的按材料载体分类

按照木塑复合材料塑料载体的配方成分不同，可分为HDPE、PVC、PP、ABS、PS和PLA类木塑复合材料。

木塑材料按用途分类：

1、常规木塑材料：在不承重的环境使用的塑木复合材料，如展览会的展板、背景板、隔断板等。

2、户外装修用木塑材料：作为户外装修用的塑木复合材料，如各种装饰条、装饰板、栈道地板、护栏围栏、墙板等。

3、结构用木塑复合材料：可承受一定负载的建筑或物流用塑木材料，如物流托盘、建筑模板等。

安徽昊森新材料(图)-木塑地板安装-陕西木塑地板由安徽昊森新材料科技有限公司提供。安徽昊森新材料科技有限公司(www.ahhosung.com)是从事“木塑地板,木塑护栏,木塑制品”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:钱永飞。