

绝缘胶 丽都 环氧树脂胶

产品名称	绝缘胶 丽都 环氧树脂胶
公司名称	漳州丽都化工有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	型号:TN-5011 品牌:丽都 树脂胶的分类:环氧树脂胶
公司地址	漳州市金峰工业区珠里片区
联系电话	86-0596-2282048

产品详情

型号	TN-5011	品牌	丽都
树脂胶的分类	环氧树脂胶	粘度	3000 (Pa · s)
粘合材料类型	电子元件、其他	活性使用期	30 (min)
工作温度	25 ()	保质期	12 (个月)

一、简介

tn-5011a/b是常温固化灌封型浇注环氧树脂，广泛运用于各类小型电子部件的绝缘浇注，具有绝缘性能好、工艺性能佳、接著力强等一系列特点。

二、外观及特性 1、消泡性佳，硬化后表面光滑亮丽。 2、具有强韧的机械强度和接著力。 3、采用特殊的环氧树脂，硬化后表面不油涩、不黏手。 4、耐水、耐油、耐化学性佳。

三、物性 主剂 (a) 硬化剂 (b) 混合剂 外观 黑色透明液 褐色透明液 黑色透明液 主成份 环氧树脂 变性胺类 黏度cps 3000~5000 300~500 2000~3000 比重 1.03~1.10 0.95~0.98 0.97~1.00 质量混合比 2:1
可使用时间 (25) 30分钟 初硬化时间 (25) 4~6小时 完全硬化时间 (25) 24小时 四、固化后特性
体积电阻 25 ohm-cm 2.8×10^{15} 表明电阻 25 ohm 3.6×10^{14} 耐电压 25 kv/mm 20~22 诱电损失 100hz 0.42
弯曲强度 25 mpa 70 拉伸强度 25 mpa 51.7 冲击强度 25 kj · m⁻² 14.5 硬度 shore d 80

五、储存稳定性 置放于常温、阴凉、干燥的地方，可保持一年不变质量。

电话：0596-2613266 2613366 qq:305937589 912751275