

改性EPS保温板设备-硅质聚苯板设备

产品名称	改性EPS保温板设备-硅质聚苯板设备
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:12000*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(注册地址)
联系电话	18333661915

产品详情

改性EPS保温板设备-硅质聚苯板设备

硅质聚苯板设备以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜，在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落，防火性能达到标准，而且强度大大提高，由于渗透进无机材料因此耐候性有很大的改善，与砂浆的粘合更牢固，在施工中不易破损，是节能环保的好产品。硅质板设备利用空压机加压后形成具有一定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。硅质改性聚苯板利用空压机加压后形成具有一定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。无机渗透板设备改性EPS保温板设备，硅质聚苯板设备1、无机渗透板设备产品耐火性能：不燃属A2级不燃防火板。2、隔热性能：具备绝佳的隔热效果，能提升空调暖气效能，依据热传导性能测试隔热性能良好。3、防水性能：长期浸泡水中不变形，不发霉。4、隔音性能：防火板用于隔墙时，中空部分配以防火吸音发泡板效果好。5、高强度：依据测试其抗弯强度达177kPa,因其特殊分子结构比类似的产品强度高。6、稳定性能：吸湿变形率及线膨胀系数极低，保证施工后不因变形而产生裂缝。7、EPS泡沫板渗透设备经济型：质轻、易搬运、好裁切、易施工、对于高层极大减轻建筑负荷，降低建筑成本。8、着火面碳化，无纵、横向明火蔓延，离火即自熄，无阴燃，无燃屑滴落。改性EPS保温板设备;通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。硅质板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，烘干及成品渗透率达到96%以上。