

染色用分散匀染剂Levelol ES-35 conc 望界

产品名称	染色用分散匀染剂Levelol ES-35 conc 望界
公司名称	上海望界贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘庄商务区秀文路908号中铁诺德国际中心C座301-1室
联系电话	021-64593536 18784087732

产品详情

Levelol ES-35 conc系涤纶纤维在高温高压状态下染色时所使用的分散匀染剂。Levelol ES-35 conc在高温高压状态下具有非常良好的稳定性，且对分散染料具有良好的分散性、渗透性和移染性，同时不会导致得色率的低下。

[性 状]

外 观 ：淡黄色透明液体

有效成分 ：约80%

离子型 ：非离子 · 阴离子

pH 值 ：约7

溶解性 ：易溶于冷水

[特 长]

Levelol ES-35 conc在高温高压下非常稳定，对分散染料显示出优异的分散效果，具有防止染料粒子的凝集和胶着的功能。

Levelol ES-35 conc对分散染料具有优异的移染性、渗透性，在赋予适度缓染性的同时，达到卓越的匀染效果。

Levelol ES-35 conc具有低泡性能，因此在快速染色时不会因为气泡而导致染色问题。

用Levelol ES-35 conc进行染色的染色物色泽鲜明，且不影响洗涤·摩擦·升华·耐光等各项牢度指标。

用Levelol ES-35 conc进行涤纶的染色，不会造成得色率的低下，具有优异的染色再现性。

[使用方法]

用量：由于Levelol ES-35 conc为高浓品，一般只要0.2~0.3克/升即可，当然在实际使用时应根据面料、染料种类，以及染色温度、浴比等条件作适当调整。

稀释方法：Levelol ES-35 conc高浓品可直接使用，也可对高浓品进行稀释。稀释方法如下：Levelol

ES-35 conc	25%	异丙醇	8%
冷水	67%	-----	

100% 先将Levelol ES-35 conc和异丙醇混合，在搅拌的同时加入冷水。如果只用水稀释，会形成白浊的糊状。添加异丙醇后，可作成透明液体。