

手推式探地雷达RD1500地下管线探测仪

产品名称	手推式探地雷达RD1500地下管线探测仪
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

金属和非金属管探测仪RD1500雷迪手推式探地雷达PE管供应雷迪RD1100 RD1500探地雷达 管线探测仪
地质雷达

雷迪公司的 RD1100 GPR

系统坚固耐用、价格合理，可对埋地公用设施提供性能地下成像。专为公用设施行业设计的 RD1100 采用宽带传感器，可探测埋设深度达 8 米/27 英尺的塑胶和陶瓷公用设施。

上海鑫际仪器有限公司经销英Radiodetection雷达地下管线探测仪。

分辨率触摸显示屏提了它的易用性，包括直接在屏幕上画箭头来突出显示感兴趣的地下特征的能力。

只需按个按钮即可进行屏幕截图并以 JPG 格式保存到内存。稍后可将这些截图导出到 USB 记忆棒，或者通过 Wi-Fi 网络或使用手机作为热点用电子邮件发送。即时信息，工作效率更！手推式探地雷达RD1500地下管线探测仪

探地雷达捕获线视图数据的 GPS 定位信息，用于整合到地理参照包。

RD1100/RD1500探地雷达技术指标：

RD1100 和RD1500探地雷达选配件及备注

探地雷达传感器频率:250兆赫兹宽带

RD1500：包含FrequenSee信号增强

DynaQ（通过推车速度优化数据质量）。空间滤波。

数据分析

地分析

RD1500：通过EKKO_

Project和Utility Suite（

选配件）进行后处理分析

探地雷达触摸显示屏

尺寸：21厘米（8英寸）对角线

增强：升级的显示单元包

电源能耗：1.25安/12伏

电池：12伏，9安时铅酸电池

电池寿命一般为4 - 6小时

空间间隔:5厘米（2英寸）

深度范围:8米（27英尺）取决于土地条件

显示深度标尺:1 - 8米（3 - 30英尺）

探地雷达支持的语言：非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语

尺寸（x宽x厚）：100 x 70 x 115厘米（39.4 x 27.6 x 45.3英寸）

重量：22千克（48磅）

探地雷达工作温度范围

显示屏：-10 ° C至+50 ° C（14 ° F至+122 ° F）

传感器：-40 ° C至+50 ° C（-40 ° F至122 ° F）

环境保护：IP65

合规：CE、FCC、ETSI、加拿工业部

标准质保1年

探地雷达RD1500选配件包括：

外置GPS，实现更的定位精度

增强包，使用户能够对导出的深度数据进行切片分析，导出数据为其他格式等，以及

可进行更多分析的Utility Suite软件选配件，其功能包括：以其他方式处理和显示网格数据、将数据输出到3D可视化软件（比如Voxler）等。

手推式探地雷达RD1500地下管线探测仪