

# 外墙防火岩棉板生产厂家/外墙国标岩棉板厂家/外墙岩棉板厂家

产品名称	外墙防火岩棉板生产厂家/外墙国标岩棉板厂家/外墙岩棉板厂家
公司名称	廊坊金智隆保温材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	岩棉板:A级防火 国标岩棉板:规格齐全 河北廊坊:厂家定制
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村
联系电话	13313069374

## 产品详情

江苏无锡外墙岩棉板生产厂家/外墙国标岩棉板厂家/外墙岩棉板价格

1200\*630防火岩棉板厂家 墙体岩棉板厂家1200\*630防火岩棉板厂家 墙体岩棉板厂家

产品类别：岩棉制品

导热系数：0.043

耐火温度：600

比重：0 kg/m<sup>3</sup>

耐压强度：1 Mpa

体积密度：80-180 kg/m<sup>3</sup>

规格：1000\*600\*30-100 mm

包装形式：塑料

包装数量：3-10块/包

外墙岩棉板为外墙保温专用岩棉板，A级不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。外墙保温岩棉板ThermoGuard是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

防火岩棉板厂家 墙体岩棉板厂家岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板属于保温材料、适用于石油化工、电力、化工行业设备的绝热保温、吸音降噪，还可以建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪，还用于工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等。如何判断岩棉板的好坏：从棉的颜色看，是否一样，有没有白黄不一样的。然后是胶的分布是否均匀，有没有胶块。含渣量，是不是能肉眼看到很多大的矿渣。好的是颜色一样的，成黄色，胶是分布均匀的，而且棉丝细，肉眼看不到上面有很多矿渣。岩棉板子的重量：岩棉的容重一般是80~200kg/立方岩棉板的比重这个就要算了，我们厂主要生产手工岩棉板。手工岩棉板双面彩钢板是0.426的。可以算每平方米岩棉板多种。岩棉板的特点：岩棉板

- 1、岩棉板外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、岩棉板燃烧性能：不燃。
- 3、岩棉板热荷重收缩温度：643度。
- 4、岩棉板吸湿性：3.9%。
- 5、岩棉板有机物含量：2.9%。

岩棉板基本参数：材质：彩钢板、岩棉 岩棉板表观密度：岩棉120 ( kg/m<sup>3</sup> ) 导热系数：0.04 (

W/(m . K) ) 最高使用温度：80 ( ) 规格：950、1150 ( mm ) 岩棉板执行标准：国标

岩棉板工作温度：80 ( )

建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道，必须在防腐试压合格，保温完成隐检合格后，土建才能最后封闭，严禁颠倒工序施工。岩棉管的性能特点：岩棉管壳的保温性能、机加工性能、

防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性

岩棉保温板，岩棉管壳具有良好的吸音特性外墙保温岩棉板：是外墙保温专用岩棉板 岩棉板价格每平方米，A级不燃性防火保温材料较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点 岩棉板，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。幕墙岩棉板：专门为幕墙建筑防火和保温而设计、由长而细的纤维加以热固性树脂黏合而制成的一系列岩棉产品，本系列产品的熔点均超过1150C，并具有极高的热稳定 外墙岩棉板，在火灾发生时，不会由于温度的上升而产生明显的收缩，能有效防止或延缓火势的蔓延。

江苏无锡外墙岩棉板生产厂家/外墙国标岩棉板厂家/外墙岩棉板价格