

硬质合金（钨钢）拉伸模具

产品名称	硬质合金（钨钢）拉伸模具
公司名称	自贡金成硬质合金有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:自贡 牌号:YG8 主要金属含量:钨、钴（%）
公司地址	四川省自贡市大山铺镇
联系电话	86-8135803862 13778501790

产品详情

产地	自贡	牌号	YG8
主要金属含量	钨、钴（%）	杂质含量	0（%）
粒度	40（目）		

拉伸模材质性能及推荐用途

牌号	物理机械性能			使用性能及推荐用途
	密度g/cm3	抗弯强度 n/mm2	硬质hra	
yg6	14 . 85-15 . 10	1800	91 . 5	耐磨性较高，使用引用于制作小规格线材
yg8	14 . 65-14 . 95	2050	89 . 0	耐磨性良好，使用引用于制作各种规格线材
yg15	13 . 95-14 . 15	2250	87	耐磨性较低，使用引高。适用于应力很大拉制钢管，钢棒。
jc20f	14 . 85-15 . 10	2130	92 . 2	耐磨性能出色。用于、钢帘线高速拉拔材
jc30f	14 . 65-14 . 95	2450	91 . 0	综合使用性能优异。钢绞线、钢帘线高速

拉伸模:yb/ys标准系列s11型,s12型,s13型,20型,21型,22型,23型,30型,31型,40型,41型 , 42型,60型;gb系列 : a型,b型,c型,d型,e型,f型,l型;国外标准系列 : v型,w型。 以及适合市场需求的s11型,s13型,v型,w型减径、减高改进型。