

泰永长征MA60系列框架式断路器

产品名称	泰永长征MA60系列框架式断路器
公司名称	西安立恒光电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	MA60:MA60 MA60:MA60
公司地址	西安经济技术开发区凤城一路17号凤源小区3号楼104室
联系电话	029-62230192 15591868887

产品详情

1 产品描述

MA60系列空气断路器，集贵州长征开关40余年低压断路器研发技术之精华，拥有多项发明专利技术于一身，其各项技术指标行业，代表着空气断路器技术目前的行业最高水准的新一代产品。

适用于交流50Hz，额定电流400A~6300A，额定绝缘电压AC1000V，额定工作电压为AC400V/AC690V的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地故障等危害。

MA60系列有全面的智能化控制与保护功能，高度精度的选择性保护，提高供电可靠性；集约化的创新设计，让其体积更小；另外配合智能电网的发展要求，全系列实现电能的全面监测，以及遥控、遥测、遥信、遥调等功能。

2 执行标准

GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

IEC60947-2：:206 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

3 主要参数

壳架等级：1600、2500、4000、6300。

额定电流 I_n （A）：400~6300。

额定电压 U_e （V）：400、690。

极数：3极和4极。

安装方式：固定式、抽屉式。

4 智能控制器

Adaptcan 6A11型

基本功能：四段保护（LSIG）

多种测量功能

辅助功能Adaptcan 6A12型

齐全的测量功能

辅助功能

特殊功能

通讯功能

5 附件

内部附件：电动机传动机构、分励脱扣器、合闸电磁铁、欠压脱扣器、辅助触头、抽屉式二次接线座、固定式二次接线座、控制器。

外部附件：门框、隔弧板、外接中性线N电流互感器、外接变压器中心点接地互感器、钢缆绳机械联锁、试验及接通信号装置、一锁一钥匙、三锁二钥匙、门联锁装置、继电器模块、交流电源模块、直流电源模块。

6 工作环境

周围空气温度：-20 °C~+70 °C，24h的平均温度不超过+35 °C。

安装地点：还把不超过2000m。

大气条件：大气相对湿度在周围空气温度+40 °C时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，如20 °C时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

污染等级：3级。

安装类别：断路器主电路的安装类别为IV类，辅助电路的安装类别，除了欠电压控制线圈，电源变压器初级线圈与断路器主电路相同外，均为III类。

使用类别：B类。

安装条件：断路器应按安装使用说明书的要求进行安装，断路器的垂直倾斜度不超过5°。

防护等级：IP30、IP40（安装在柜体小室且加装防护门框），IP54（满足IP40基础上增加密封透明罩）。