

# 柔性边坡防护网公司 主动边坡防护网公司

产品名称	柔性边坡防护网公司 主动边坡防护网公司
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

柔性边坡防护网公司 主动边坡防护网公司，+++实体厂家+++我们建泰丝网厂家生产销售安装边坡防护网10余年，积累了大量经验，日生产边坡防护网各种型号各30000平方米，边坡防护网，我们更专业，期待您的来电咨询。

柔性边坡防护网公司 主动边坡防护网公司，人工配合机械对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除；根据地形条件，孔间距可有0.3m的调整量，并在每一孔位处凿一定深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm,深20cm；钻孔1

、锚孔钻进：成孔匀速钻进，严格控制钻孔速度，以防止钻孔弯曲和变形。

钻进达到设计深度后，不停钻，在停止进尺的情况下，稳钻1-2分钟；a、孔径误差：造孔孔径大于90mm；b、孔深：锚孔设计深度大于5cm以上；c、当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35mm的锚孔内，形成人字形锚杆。

.两股钢绳间夹角为15°~30°，以达到同样的锚固效果；1)、钢绳锚杆验收：锚杆下料后，应清除表面浮锈污物，油污和泥土；2)、在施工现场制作钢绳锚杆时，应根据进度做到随制随用，并注意防水、防污染。灌浆及插入钢绳锚杆钢绳锚杆外露环套顶端不能高出地表。

且环套段不能注浆，以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表，采用M30水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天；张拉紧后两端各用2-4个支撑绳长度不小于15米时为2个，大于30米时为4个，其间为3个 绳卡与锚杆外露环套固定连接。

挂格栅网从上向下铺挂格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.5铁丝按1m间距进行扎结 有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下。铺设钢绳网从上向下铺设钢绳网并缝合缝合绳为 8mm钢绳。

每绳网均用一个长约31m 或27m 的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜

坡或岩石上，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌 加固作用 。

柔性边坡防护网公司 主动边坡防护网公司，河北安平建泰丝网是一家专业的主动边坡防护网供应商，并且有专业的施工团队在全国施工。