

# 玉米麦子除杂去瘪振动筛-多层直线振动筛分机

产品名称	玉米麦子除杂去瘪振动筛-多层直线振动筛分机
公司名称	新乡市丰庆机械设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:宏源 电压:380V 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区站前七街与荣校东路交叉口润华金地广场写字楼二层A005号
联系电话	13223776559

## 产品详情

### 玉米麦子除杂去瘪振动筛-多层直线振动筛分机

#### 产品概述：

玉米麦子除杂去瘪振动筛-多层直线振动筛分机应用振动电机激振作为振动源，是物料在筛网上被抛起，同时向前做直线输送，物料从给料机均匀进入筛分机进料口，玉米麦子除杂去瘪振动筛-多层直线振动筛分机通过多层筛网产生数种规格筛上物、筛下物、分别从各自出料口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构、无粉尘溢散、自动排料，更适合于流水线作业。

#### 筛分原理

物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，在振动电机的激振下，向出料口方向边跳动边筛分，通过多层筛网筛分出数种产品和不合格的筛上、筛下物，分别从各自的出口排出，流入料仓或盛料筒。

#### 安装与调整

- 1、筛箱：由数张厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分
- 2、网架：由变形较小的木材制成，用来保持筛网平整张紧，达到正常筛分。如果比重较大或产量大时可使用金属筛框
- 3、筛网：用复合国家标准的不锈钢筛网

4、振动电机使用与维修方法详见振动电机使用说明书

5、电机台座：标准型（电机安装在筛箱下方的）筛机的电机台座是可以移动的，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故

6、减振弹簧：阻止振动传给地面同时支持筛箱的全部重量。安装时，弹簧必须垂直于地面

7、支架：由槽钢组成，支撑着振动筛主体。安装时支柱必须垂直于地面，两支柱下面的槽钢应相互平行

关于货运：

我们宏源振动有限公司会根据客户您订购机器的大小和您公司的远近来给您安排汽运、物流或货运，我们会全程跟踪货物信息，及时和你们，方便你们接货。

售后服务：

宏源振动筛整机保修一年（易损件除外），长期厂价提供零配件，随时为您提供相关技术咨询服务