

单臂吊价格 悬臂吊 鑫恒重工

产品名称	单臂吊价格 悬臂吊 鑫恒重工
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

悬臂吊试车之后注意事项

旋臂吊|悬臂吊试车之后应注意问题 一、按JB/8906-1999标准立柱允许有轻微摆动；
二、操作时严禁同时按下快慢按钮和电机的正反转按钮。 三、试车后应将回转支撑及地基螺栓按预紧力要求再拧紧一次，以后每3-6个月检查一次，以保持足够的预紧力。

旋臂吊|悬臂吊试车之后应注意问题

一、按JB/8906-1999标准立柱允许有轻微摆动；

二、操作时严禁同时按下快慢按钮和电机的正反转按钮。

三、试车后应将回转支撑及地基螺栓按预紧力要求再拧紧一次，以后每3-6个月检查一次，单臂吊价格，以保持足够的预紧力

影响悬臂起重机吊重量的原因

影响悬臂起重机吊运重量的原因是电机的质量，电机的质量是重要的因素。一般大厂家选用的都是名厂家的通过质量认证的电机，虽然有时候会有极个别的电机会出现质量问题，但是稳定的电机质量足可以让你信任。电压是关键因素，也是常见的影响起吊重量的因素。一般新建小区都是用的临时电，会经常出现电压不稳的情况，3吨悬臂吊，就会导致出现电机没劲，起吊重量减少的问题。

如果斜臂与立柱的夹角超过45度，也会出现吊重减少的情况，斜臂和立柱的夹角控制在45度以内。夹角越少越好。其他因素也很多，只要是电机散热不好，造成电机过热，自然会出现电机没劲的情况，一般要加强散热，去掉主机外壳，增加鼓风机散热等手段。

一般起重电机的设计额定电压为220v加减5v。如果电压超过这个范围波动，都会造成电机不同程度的发热，导致电机劲头减少，起吊重量减少的情况。钢丝绳的直径和长度是经常被忽视的影响因素。如果你选用直径粗的钢丝绳或长度长，都会造成滚筒直径的加大，因为电机的转速是一定的，必然导致转速的加快，而致使电机劲头减少，起吊重量减少。使用时尽量选用合适的钢丝绳，钢丝绳也应该选配合适长度的，多配几根不同长度的钢丝绳

悬臂起重机是一种同时对重物进行垂直升降和水平运动的机器。它被广泛用作工业和民用建筑项目的主要施工机械。有许多类型的起重机械。移动式起重机，固定式悬臂起重机，折叠臂式起重机，气动悬架起重机等通常用于建筑中。以及用于高层建筑垂直运输的最基本的起重机和升降机。

当悬臂起重机在无障碍线上行驶时，吊钩或吊架和吊架的底部必须高出地面2米以上。如果超过障碍物，它必须超过障碍物0.5米。对于小于额定重量50%的物体，允许两个物体同时作用；悬挂在额定重量50%以上的物体只能由组织操作。带有主钩和副钩的悬臂起重机不应同时上升或下降。不要对提升物体进行焊接或锤击，也不要再在物体下工作。如果在电源故障后门上发生电源故障，则必须对其进行检查或维修。如果您需要在现场工作，您必须采取安全措施和特殊护理。

应定期检查限位开关和互锁保护器。限位开关不允许作为停车方式。当提升制动器出现问题时，不允许提升和制动。悬挂物体不得超过人员或设备。没人能用吊钩在吊臂桥上运送人。每个吊臂起重机必须在其位置上具有标称重量标签。在操作和饮用证书之后不允许驾驶臂式起重机。手术过程中不允许注意力不集中，说话，吸烟或无关紧要。车辆必须干净；不允许使用设备，工具，易燃，易爆，危险品。

悬臂起重机具有多功能机器，例如固定式，移动式和附接式。优点可以适应不同的施工需求。附件后，提升高度可达100m以上，动力为电机，可靠性好，运行成本低。缺点是巨大的，需要拆卸。拆卸和组装需要时间和精力，适用于高层民用建筑和重工业厂房建设。

悬臂起重机的优点是通用或特殊的车辆底盘，可以以汽车的原始速度驱动，并可以快速转移。传动平稳，悬臂吊，操作省力，速度快，效率高。缺点使用提升机时，5吨悬臂吊，必须使用支腿，不能驱动负载，转弯半径大。适用于流动性大或临时分散的施工场地的施工单位。

单臂吊价格-悬臂吊-鑫恒重工(查看)由山东鑫恒重工机械有限公司提供。山东鑫恒重工机械有限公司(www.taianqizhongji.com)是一家从事“行车,行吊,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“龙门吊,kbk起重机,行吊,悬臂吊,单梁起重机,行车,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使鑫恒重工在机械加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!