

# 开关按键橡胶荷重计

产品名称	开关按键橡胶荷重计
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

## 产品详情

日本开关按键荷重计,日本荷重计,关按键荷重计,又称荷重测试仪、弹性仪等名称,日本开关按键荷重计,日本荷重计是一种高精度测试仪器。本仪适用于橡胶、金属弹片、薄膜按键、弹性材料之现场量测,可由手动快速转动来测试各项触感开关之峰值数据,现场快速量测其品质之稳定度

日本开关按键荷重计,日本荷重计的详细介绍

日本开关按键荷重计,日本荷重计

型号:HF-2S

单位:gf kgf lbf N

精度:0.2% of FS(全刻度)

重复精度:0.1% of FS(全刻度)

灵敏度:10至32Hz可调

显示方式:4位数 液晶显示

允许负载:150% of FS(全刻度)

A/D转换器:16位

计算元件:8位中央处理单元(CPU),C-MOS类型

数据输出:Mitutoyo, Centronics, RS-232C (使用非Mitutoyo 驱动时 必须 选择)

模拟输出: +/- 2V F.S

连续操作时间: 大约10小时(当充足的电量在25 环境中使用时)

充电时间: 大约6小时(设计有防超负荷充电组件)

作业温度: 0 ~40

电源: 可充电镍氢充电电池, A/C 变压器同样可以使用 ( 110v,115v,220) 请使用指定之电源和电压

重量: 约460g

外形尺寸: 230X65X35mm

日本开关按键荷重计, 日本荷重计测试项目 :

手机按键、硅橡胶按键、电脑键盘、薄膜开关、金属弹片 ( 锅仔 ) 等 ;

产品特点 :

可测定按键开关处感荷重之PEAK BOTTOM RETURN FORCE值 ;

有设定五种测定之功能 , 例 : PEAK BOTTOM弹率 ( CLICK ) ;

测定资料PEAK BOTTOM可一次完成及交互显示 ;

自动记忆功能 , 500组记忆功能 ;

可设定测量值之上下限功能 ;

数字及模拟信号输出 ;

响应时间HIGH/LOW6WDM6段切换 ;

可外接一般计算机打印机 ( EPSON ) 及计算机 ( RS-232 ) 功能选购 ;

可做统计打印功能 ; [www.jiuxing17.com](http://www.jiuxing17.com)

gf.Kgf.1b.N四种单位切换 ;

日本开关按键荷重计, 日本荷重计标准配置 :

HF-2S本体一台 ;

测头 : 直径2、4、6、8、10、12各一个 ;

变压器一个 ;

信号输出线 ;

包装盒，中日文说明书，合格证各一份；

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/358.html> 奶嘴咬合试验机

[http://www.laliceshiyi.com/pro\\_class\\_38/pro\\_141.html](http://www.laliceshiyi.com/pro_class_38/pro_141.html) 线材伸长率试验机

[http://www.jx18.com.cn/pro\\_class\\_5/pro\\_29.html](http://www.jx18.com.cn/pro_class_5/pro_29.html) 冷热冲击试验机

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/jycsf/196.html> 静音测试房

<http://www.rongzhiyi.com/bccjsyj/399.html> 电子简支梁冲击试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2016665765.html> 奶嘴针刺试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20131128-18944628.html> 全自动破裂强度试验机