

生态木吸音板 宁夏吸音板 安徽鑫雅新材料

产品名称	生态木吸音板 宁夏吸音板 安徽鑫雅新材料
公司名称	安徽鑫雅新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市东方大道与九顶山路交口向北四百米
联系电话	13349209998

产品详情

吸音板施工工艺

1.基面处理

基面要求平整，在水泥基面直接粘贴时，应先将基面批刮平整后，再粘贴吸声板，如需做空腔安装时，可采用穿孔基板或采用木条留缝安装，以留足空腔。为加强吸音效果，空腔内还可填充吸音棉。

2.粘贴用胶水的选择

首先考虑使用符合国家环保要求的胶水。

根据粘贴基面不同可选用不同类型的粘胶剂。

1.水泥或木质基面：可选择以氯丁橡胶为原料的无ben万1能胶或白乳胶。

2.纸面石膏板基面：在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶（刷胶粘贴后应立即用纹钉固定，以避免胶水未干，板面移动），在容易或可能受潮的前提下，玻纤吸音板，可选用万1能胶。吸声板属多孔板材，宁夏吸音板，极易吸收胶水、堵塞孔洞，建议施工时可单面刷胶（仅在墙面刷胶，刷胶量比正常略厚）。同时也可配以纹钉加固。

吸音板的用途如此广泛，也就是说我们随时随地有可能接触到这类产品，因此对其环保安全性能的要求自然就更加苛刻了。吸音板在基材安装上，根据基材的材质所散发含甲醛的释放量来区分等级，一共有分有E0，E1，E2级，其中E0级为环保较高的级别，E1其次，E2甲醛释放量相对来说特别高。直接用于室内安装的话，E1级就属于合格了。安徽鑫雅新材料有限公司。

木丝吸音板以白杨木纤维为原料，结合共同的无机硬水泥粘合剂，采用延续操作工艺，陶铝吸音板，在低温、高压条件下制成。该产品拥有只有通过分解若干不同的修建材料才能取得的物理特性。

木丝吸音板的体积密度实际上是与其孔隙率有关，体积密度大孔隙率小，体积密度小孔隙率大，生态木吸音板，因此，体积密度太大或太小对吸声都是不利的，应该是有一个适合的体积密度。

生态木吸音板-宁夏吸音板-安徽鑫雅新材料由安徽鑫雅新材料有限公司提供。生态木吸音板-宁夏吸音板-安徽鑫雅新材料是安徽鑫雅新材料有限公司（www.ahxyxcl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司（www.xybsccj.com）还是从事合肥吸音板，安徽吸音板，上海吸音板的厂家，欢迎来电咨询。