

# 广东篮式砂磨机厂家

产品名称	广东篮式砂磨机厂家
公司名称	佛山市锐勒机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐勒 型号:LS 产地:广东
公司地址	佛山市禅城区丝织路10号工业大楼一座七层自编778室
联系电话	0757-18924807303 18924807303

## 产品详情

锐勒篮式砂磨机集研磨、分散两道工序于一体的一种多功能设备。广泛应用于油墨、色浆、染料、涂料等行业，具有节能、高效、操作维修方便等特点。

篮式砂磨机由电器柜、转轴、研磨器、泵叶、分散盘及填充了高强度研磨介质的研磨篮组成。在工作时，转轴及转轴上的研磨器、泵叶、分散盘高速旋转，研磨器带动研磨介质与物料产生强烈的剪切、碰撞，达到磨细物料和分散聚体的作用，同时，经研磨的物料在泵叶强大吸力的作用下被吸出研磨篮，再由分散盘进行分散，故可在短时间内得到理想的研磨效果。

锐勒篮式砂磨机工作原理：

吸料：自吸泵叶高速旋转，产生强大的抽吸力和涡流，将物料吸入研磨篮内。

分散：分散盘高速旋转产生的离心力，将从研磨篮中吸出的物料甩出，加速物料分散，形成物料高效率的分散混合。

效率卓越的分散研磨机：自吸泵叶高速旋转 研磨篮内极细的研磨 分散盘高速旋转 出料，分散、高效率的循环，解决了物料翻动的难题，避免循环死角，短时间内可得到出色的研磨效果。

清洗、换色方便：研磨结束后，将研磨篮升至液面以上，进行短暂运行，利用离心力甩出残留的物料。

锐勒篮式砂磨机优势：

- 1、分散、研磨于一体，两种工序由一道工序、一台设备完成。
- 2、由于使用分散盘和泵叶，高粘度物料亦有较好的流通率。
- 3、容易清洗的研磨篮，可快速更换材料。
- 4、不需要泵和管道。
- 5、采用流体力学设计的泵叶，确保在生产过程中无死角。
- 6、专有的线切割成型技术使网板过流面积增加30%，阻力减少60%，便于磨介与物料的精密分离。
- 7、可根据用户要求采用液压、气动、机械升降，机架运行可靠、平稳。
- 8、先进的变频控制，可实现无级调速。
- 9、短时间内得到理想的效果。

型号/参数

电压 (V)

功率 (Kw)

转速 (rpm)

处理量 (L)

研磨篮容积 (L)

升降行程 (mm)

研磨介质 (mm)

外型尺寸 (mm)

长 L

宽 W

高 H

LS-50

380

2.2

0 ~ 1500

10 ~ 50

1

400

1.8 ~ 2.0

1700

800

1500

LS-100

4

30 ~ 100

2

500

LS-200

7.5

50 ~ 200

4

600

2100

900

1900

LS-250

11

80 ~ 250

6

700

LS-350

15

150 ~ 350

10

800

2.0 ~ 2.4

2350

1050

LS-500

18.5

200 ~ 500

16

900

1980

LS-1000

22

400 ~ 800

20

1000

2400

1100

LS-1500

30

800 ~ 1200

30

1100

2500

1300

2300

LS-2000

380

45

0 ~ 1000

1000 ~ 2000

70

1300

2.0 ~ 2.4

2800

LS-3000

55

1000 ~ 3000

100

1500

3000

1400

2600

LS-3500

75

1000 ~ 3500

180

1600

3100

油漆：汽车漆、面漆、木器漆、工业漆等油墨：凹版油墨、胶印、丝网、UV光固、喷绘墨等色浆、色膏、色料、碳墨、酞菁兰、硬黄、钛白粉颜料、染料、彩绘、笔液、水彩电子材料、电池隔膜氧化铝、磷酸铁锂电池、陶瓷浆料巧克力浆、农药悬浮液、生物医药、化妆品、微生物功能材料纳米材料、金属氧化物、磁性材料、造纸行业、光电行业