

各类交通指示牌-安全标志牌生产-超泽厂家直销批发

产品名称	各类交通指示牌-安全标志牌生产-超泽厂家直销批发
公司名称	佛山市超泽交通设施有限公司
价格	50.00/个
规格参数	超泽交通:规定 60cm OT003:形状 圆形 广东省佛山市:反光膜等级 工程级
公司地址	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区金石大道18号E车间
联系电话	0757-85401103 18942453804

产品详情

交通标志经常出现在我们的日常生活中。因为他们，我们旅行更顺利。路标不仅能给我们指明方向，而且还能调节行车路径。在十字路口，我们可以知道每个交叉口通过标志的目的地。在高速公路上，我们使用出口交通指示牌标志引导我们提前换车，为高速公路做准备。如果没有道路建设标志，交通秩序就会混乱，交通事故也会频繁发生。

交通指示牌

一个完美的交通标志是通过交通标志牌厂家不同的处理步骤完成的，在这些步骤中，反光片是交通标志必不可少的部分。所以今天我们教你如何使用反光胶片。

- 1.请在拆包前仔细阅读标签的内容，以确定反光胶片的型号、颜色、数量、批号和生产日期。
- 2.在使用前，反光片应放置在18 ~28 处24小时。

交通标志牌<http://www.overtarget.net/>

3.反光膜开卷或切割时，由于静电的作用，容易附着在灰尘和小垃圾上，必须保持切割环境和刀具的清洁。

4.采伐环境温度应保持在18 ~28 ，相对湿度为50% ± 10%。

5.反光膜在粘贴前必须切割并仔细确认：反光膜必须同时在粘膜中成功，如果将反光膜撕开并修复，反

光膜的性能可能受到损害。

标志牌铝板

6.同一颜色不同批次的反光膜不能在同一标牌上使用。

7.反光膜的表面容易损坏。在切割过程中，操作人员应戴上手套，以免损坏反光膜层并影响反射性能。

8.开卷后的反光膜应及时切割，切割后的反光膜可根据面积大小不同储存：A、小面积反光膜可堆放；B、大面积可按原缠绕方向卷绕成带固定、垂直放置的圆柱体。切下的反光膜必须用塑料袋盖固定，以防止吸湿(注：卷筒内径不得小于100mm)。

9.未使用的反光膜应沿原卷绕方向紧紧滚动，不能留下间隙，并用胶带固定，以免产生隧道和皱纹现象，影响使用。

交通标志牌毛边处理

10.贴上胶卷前，请小心清洁标牌。它可以用脱脂溶剂清洗，用清水清洗；新生产的铝板表面呈镜面状，不利于粘接。请用大约50#砂纸研磨，以改善其粘接性能。

11.反光膜背胶具有压力敏感、反应慢、粘着等特点.时间越长，粘性越强。建议在室内保温2~4d，温度20~25℃，相对湿度小于50%±10%，以保证背胶与铝板的最佳粘接性能。

12.交通标志厂家在生产过程中产生的表面污渍可以用酒精溶剂或清洗剂清洗，但不能用酮(如丙酮)和酯类(如醋酸乙酯、醋酸丁酯)清洗。

指示牌完美开料