

车间地坪改造处理方案 天津车间地坪改造 8号地坪

产品名称	车间地坪改造处理方案 天津车间地坪改造 8号地坪
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

产品详情

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新也可以称为地坪维修、旧地坪翻新；是各大地坪企业利用自有的地坪施工技术和专业的施工团队，对原有的旧地坪进行翻新处理的一个过程。其中包含有旧地面起砂翻新，天津车间地坪改造，旧环氧地坪翻新，旧耐磨地坪翻新，旧瓷砖地面翻新，油污地面翻新等等。DBC专业提供地面翻新解决方案。

德州八号地坪装饰工程公司是华北地区专业从事耐磨地坪，金刚砂地面，固化地坪，车间地坪改造处理方案，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，环氧地坪，车间地坪改造修补方案，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售的企业。

地坪翻新一般在20℃，有良好空气流通状态下，2-4小时混凝土密封固化剂溶液完全渗透并干燥。若在干燥过程中有白色残留物出现时，应立即用水擦洗。

如需要快速增加光泽，用装有50-2000目树脂磨片(转速1000RPM)的高速研磨机对地面进行双向干式打磨抛光，如需镜面效果需再用兽毛垫进行抛光。

德州八号地坪装饰工程公司自成立以来，我们在不断研发创新的科技发展道路上持续开拓，生产出国际先进的地面硬化产品。科学的生产技术，完善的检测手段使产品质量得到保证，以及完善的售后服务在客户之间树立了高度的信誉和口碑。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪层由面层、结构层、垫层和素土夯实层构成。根据需要还可以设各种附加构造层，如找平层、结合层、防潮层、保温层、管道铺设层等。

素土夯实层：素土夯实层是地坪的基层，也称地基。素土即为不含杂质的砂质粘土，车间地坪改造怎么施工，经夯实后，才能承受垫层传下来的地面荷载。

基层即地基，一般为原土层或填土分层夯实。当上不荷载较大时，增设2：8灰土100~150mm厚，或碎砖、道砟三合土100~150mm厚。

垫层：垫层是承受并传递荷载给地基的结构层，垫层有刚性垫层和非刚性垫层之分。刚性垫层常用低标号混凝土，一般采用C10混凝土，其厚度为80~100mm；非刚性垫层，常用的有：50mm厚砂垫层、80~100mm厚碎石灌浆、50~70mm厚石灰炉渣、70~120mm厚三合土。

面层：面层应坚固耐磨、表面平整、光洁、易清洁、不起尘。面层材料的选择与室内装修的要求有关。

车间地坪改造处理方案-天津车间地坪改造-8号地坪(查看)由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。“建筑装修装饰工程”就选德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司(www.bahaodiping.com)，公司位于：德州市德城区东北城，多年来，8号地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。8号地坪期待成为您的长期合作伙伴！