

压铸铝氧化处理 海盈精密五金 压铸铝氧化

产品名称	压铸铝氧化处理 海盈精密五金 压铸铝氧化
公司名称	东莞市海盈精密五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇黄洞村金凤凰二期工业区金凤凰大道东三路一号
联系电话	13543294980

产品详情

铝氧化电解液温度对氧化膜质量影响很大。温度升高，压铸铝氧化处理，膜的溶解速度加大，膜厚降低。当温度为22~30℃时，所得到的膜是柔软的，吸附能力强，但耐磨性相当差；当温度大于30℃时，膜就变得疏松且不均匀，压铸铝氧化加工，有时甚至不连续，且硬度低，因而失去使用价值；当温度在10~20℃之间时，所生成的氧化膜多孔，吸附能力强，并富有弹性，适宜染色，但膜的硬度低，耐磨性差；当温度低于10℃，氧化膜的厚度增大，硬度高，耐磨性好，但孔隙率较低。因此，生产时必须严格控制电解液的温度。要制取厚而硬的氧化膜时，必须降低操作温度，压铸铝氧化，在氧化过程中采用压缩空气搅拌和比较低的温度，压铸铝氧化，通常在零度左右进行硬质氧化。氧化时间的选择，取决于电解液浓度，温度，阳极电流密度和所需要的膜厚。

东莞海盈精密五金有限公司，主要经营提供铝合金氧化着色;拉铝;铝合金片加工及多种表面处理如：拉丝;喷沙;打磨等，我们有好质量的产品和专业的销售和技术团队，我们为客户提供好质量的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，东莞海盈精密五金有限公司是东莞表面处理行业知名企业。

化学氧化的性质：化学氧化铝及铝合金的化学氧化处理设备简单，操作方便，生产效率高，不消耗电能，适用范围广，不受零件大小和形状的限制。

东莞海盈精密五金有限公司，主要经营提供铝合金氧化着色;拉铝;铝合金片加工及多种表面处理，我们有好质量的产品和专业的销售和技术团队，我们为客户提供好质量的产品以及健全的售后服务。

钢铁的氧化处理可运用两种方法，分别是化学和电化学方法。化学方法这种方法是无电流作用，利用化学物质相互作用，在工件表面形成镀覆层。

压铸铝氧化处理-海盈精密五金(在线咨询)-压铸铝氧化由东莞市海盈精密五金有限公司提供。东莞市海盈精密五金有限公司(www.haiyingjm.com)是一家从事“产销：五金制品,工业自动控制系统装置。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海盈精密五金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海盈精密五金在五金配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！