

不锈钢hw型混流泵厂家 混流泵厂家 泰山泵业

产品名称	不锈钢hw型混流泵厂家 混流泵厂家 泰山泵业
公司名称	山东泰安泰山泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关大街15号
联系电话	13562815658

产品详情

S型泵性能范围流量160~18000立方米/时，扬程12~125米，300HW混流泵，进水口直径150~1400毫米，转速2950、1450、970、730、585、485、360转/分。（1）D型泵性能范围流量6.3~720立方米/时，扬程16~600米，进水口径：50、75、100、125、150、200毫米，其中50~125毫米泵型为高转速2950转/分，150~200毫米泵型转速为1480转/分。（2）结构型式D型多级离心泵为卧式多级（2~12级），叶轮为单吸，泵体为分段式。当首级叶轮为双吸时，用DS表示，当同时规定有两种转速时，低速用DA表示，用于锅炉给水的多级离心泵，用DG表示。

山东泰安泰山泵业制造有限公司（原泰安水泵厂）是原机械电子工业部泵类产品专业生产单位，混流泵厂家，中国泵协会主要成员厂。位于驰名中外的五岳之首——泰山脚下。始建于一九六五年，工厂占地面积10万平方米。泵运转时注意有无杂音及泵内是否有剧烈的磨擦和撞击声，如有就停车检查。检查进、出水管路有无进气漏气现象。如电机与水泵为直联传动，需检查电机与水泵的轴心线是否在同一直线上，zwx混流泵厂家，以防转时振动。

开车顺序： 1、关闭出口闸阀 2、将水注入水泵，以排除进水管及泵内空气，可从泵体顶端引水杯注入清水，hw混流泵厂家，也可用真空泵注水（开动真空泵，排除水泵及管内气体在水充满水泵的同时，不锈钢hw型混流泵厂家，起动水泵，打开闸阀，停止真空泵）。 3、开启电动机（注意水泵的旋转方向）。 4、当电动机正常运转后，逐步开大闸阀，达到所要求的工况后，调节填料松紧。若水泵运转，轴承温度等都正常，则可继续运行。

不锈钢hw型混流泵厂家-混流泵厂家-泰山泵业由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。山东泰安泰山泵业制造有限公司（www.tspumps.cn）在混流泵、轴流泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰山泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。