

唐山上塔提升机皮带定制 泰六橡胶

产品名称	唐山上塔提升机皮带定制 泰六橡胶
公司名称	青岛泰六橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南
联系电话	13780657773 13573215775

产品详情

输送带的保养

输送带运行速度一般不宜大于2.5米/秒。块度大，磨损性大的物料和使用固定的卸料装置应尽量采用低速。输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据输送机的设计规定，合理选取。

网带的保养

- 在对网带进行保养的时候是通过擦拭、清扫、润滑、调整等几种方法来实现的，在进行清洁的时候要清洁设备内外各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等地方的油污，要保证各个部位不漏气也不能漏油，设备周围的碎屑、杂物、脏物等也都需要清扫干净。
- 设备处的工具、附件、工件等都需要摆放整齐，管道和线路也都要摆放得有条理。
- 要保证网带具有良好的润滑性，要按时加油或是换油，不断油也不应该出现干摩的现象。要保证油压正常，油标明亮，油路畅通，使用油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁。

以上是青岛泰六橡胶有限公司小编的总结，希望对大家有所帮助。

加工销售：	耐酸碱斗提机传送带	上塔斗提机传送带	高塔斗提机传送带	挂斗斗提机传送带
-------	-----------	----------	----------	----------

挡边输送带的分类

挡边输送带中以大倾角波状挡边输送带最有名，大倾角波状挡边输送带又叫裙边隔板输送带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，高塔提升机皮带厂家直销，档边设计成波纹状;横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

大倾角波状挡边带的用途和优势

- 1、适用于倾角 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 散装物料的输送;
- 2、具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、高效率、大倾角运输，操作安全，使用简便，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点;
- 3、解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度;
- 4、还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统;
- 5、可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等;
- 6、物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

生产销售：	斗提机传送带	斗提机运输带	提升机胶带	提升机皮带
-------	--------	--------	-------	-------

接头夹具简介

我公司独有的钢丝绳提升带接头夹具，采用德国技术独创高强度加紧法，外带夹和内带夹凹凸槽式加紧，预防脱头。

1.产品分类：特种合金合金接头夹具 钢板接头夹具

2.产品构成

特种合金带夹构成：

主带夹：内夹1只，外夹2只

配件：专用夹具螺栓，钢丝卡扣，填充料，填充胶，填充箱

钢板带夹构成：

主带夹：内夹1只，外夹2只 配件：专用夹具螺栓，钢丝卡扣

3.产品规格：

宽度200mm~1700mm不等

4.接头夹具安装方法：

- 1).用主带夹将提升带两端通过螺栓夹紧。
- 2).夹紧后，剥除提升带两端覆盖胶，剥出钢丝绳芯。
- 3).将皮带两端钢丝绳芯用钢丝绳U型卡扣依次紧固。
- 4).填充箱罩住注入填充料，填充胶，等待15分钟至凝固。

生产加工：	钢丝绳斗提机胶带	帆布斗提机胶带	斗提机输送带夹具	提升机胶带夹具
-------	----------	---------	----------	---------

唐山上塔提升机皮带定制-泰六橡胶(在线咨询)由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公司(www.tlxjrubber.com)在工业胶带这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰六橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。