

三波护栏板定制 湖南三波护栏板 锦泽护栏

产品名称	三波护栏板定制 湖南三波护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

热镀锌钢护栏三波护栏板

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施

波形梁护栏按照安装的位置分为路侧、中央分隔带。波形梁护栏单面是属于分设型护栏用于路侧及中央分隔带相对较宽及分隔带内的构造物较多，并在中央分隔带下埋设有管线的路段是单侧的

护栏的的更换原因一般都是因为交通事故造成的，除了更换还要做好日常保洁措施，三波护栏板怎么算，避免护栏无法反光而造成交通事故。

当护栏被车辆撞坏需要更换的时候要注意以下几个问题：

波形梁护栏三波护栏板

波形护栏参数：

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。一公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，湖南三波护栏板，整齐划一，美观配套

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。 栏板的宽度506MM，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。 每公里4MM厚的重25.5吨。

波形护栏型号有：Gr-A-4E、Gr-Am-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。（其中Gr表示波形梁钢护栏；A表示防撞级别常用有A，B，SA，SB，三波护栏板单片价格，AM等；4表示立柱间距，常用有1米，2米，4米；E表示立柱埋入方式，常用有打入式E，混凝土基础C等）

公路波形梁护栏

3.1 布设原则

3.1.1 护栏的设置应满足以下功能要求：

1) 防止失控车辆在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故；

三波护栏板定制-湖南三波护栏板-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东 聊城 的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领锦泽护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！