

# 海口室内装修工程公司 万佳旺装饰 海口室内装修

产品名称	海口室内装修工程公司 万佳旺装饰 海口室内装修
公司名称	海口万佳旺装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海秀中路海濂路10号
联系电话	16608936258

## 产品详情

对于隔热型材来说，组成型材的材料除了铝合金型材，海口室内装修工程公司，还有具有隔热性能的隔热材料。所谓隔热材料是指用于连接两部分铝合金型材低热导率的非金属材料，它将制作成门窗内、外两部分的铝合金型材连接在一起，组成一根完整的门窗型材，在型材中起到减少热传导的作用和结构连接的作用。为了达到隔热效果，要求隔热材料必须是导率小的材料。《建筑用硬质塑料隔热条》(JG/T 174-2005)中规定，在标准状态下测试，隔热材料的导率为0.2-0.35W/平米·K。由于隔热材料在铝合金型材中起结构连接作用，因此要求隔热材料必须具有一定的强度，并且耐老化性要好，在加工成隔热型材后，产品的高温、低温和室温性能必须达到标准要求。

门窗（建筑物组成部分）编辑 讨论门窗按其所处的位置不同分为围护构件或分隔构件，有不同的设计要求要分别具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能，海口室内装修，新的要求节能，寒冷地区由门窗缝隙而损失的热量，占全部采暖耗热量的25%左右。门窗的密闭性的要求，是节能设计中的重要内容。门和窗是建筑物围护结构系统中重要的组成部分。作用之二：门和窗又是建筑造型的重要组成部分（虚实对比、韵律艺术效果，起着重要的作用）所以它们的形状、尺寸、比例、排列、色彩、造型等对建筑的整体造型都要很大的影响。

家庭装饰中，多数人希望同白叟、孩子或许保姆住在一同，再加上房子面积并不太大，隔音效果尤为要害。但隔音门窗方针是一个很专业的数字，仅靠商家说，效果并不太大，因此学习一点检查铝合金隔音门窗的办法是很有用的。以下三种检测办法是一般顾客的建议检测办法，是根据市场上的铝合金特征总结的短平快的检测方法。

### 1、看重量

隔音的好坏和材料的密度有直接关系，因此密度大的隔音相对较好，模压门相对较轻，这是模压门隔音欠好的根源地址。但是留心：平板空心门中心加隔音棉会比实木门还要隔音。

## 2、看木门面层板的厚度

面层板越厚隔音效果越好。一般木门的面层板运用的应该是8mm厚。面层板厚一同平整度也越好，但成本会大。但是：铁板防火门的面层铁皮3mm厚，隔音效果也是不错的。

## 3、看木门的平整度

木门越平，同门套的结合越好，而不管是什么结构。只需变形的木门隔音必定不行，漏风。

还有一条稍专业一点，门套同墙体之间的胀大胶的质量，这一点欠好的话也会严重影响隔音。

其实门窗业的隔音跟防火门相同是有国家等级的，海口室内装修，而不是单一的某项内容界定的。有关“隔音”与“吸音”的概念。隔音的原理是取决于质量或许说是材料的密度(单位面积内当铁板门的整体重量小于木门的时分，

它的隔音门窗不如木门)，而吸音取决于质料纤细的表面面积及不平整的表面空间(岩棉、矿棉、及泡沫都是吸音材料而不是隔音材料)。

海口室内装修工程公司-万佳旺装饰-海口室内装修由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。海口万佳旺装饰设计有限公司(www.wjwzs.com)是海南海口,装潢设计的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在万佳旺装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创万佳旺装饰更加美好的未来。