

# 电加热导热油炉 压机反应釜用导热油电加热器导热油锅炉非标定做

产品名称	电加热导热油炉 压机反应釜用导热油电加热器 导热油锅炉非标定做
公司名称	江苏云康电热设备有限公司
价格	9200.00/套
规格参数	电压:380V 功率:30KW 材质:碳钢
公司地址	盐城市亭湖区南洋镇曙光大道2-9号(8)(注册地址)
联系电话	17721736570

## 产品详情

### 1. 设备描述

导热油加热器是一种低压高温型的高效节能供热设备，该设备由导热油加热器主体和控制系统两部分组成，其主要特点如下：

- a.在较低的工作压力下，供较高的工作温度；
- b.热效率高（>90%）；
- c.可以进行稳定均匀的加热，并且能够达到精确的温度调控；
- d.供热系统传热介质是有机载体（导热油），该介质无味、无毒、无环境污染，对操作工人健康无影响、对设备无腐蚀、使用寿命长。

### 2. 设备主要技术参数

型号

功率

加热器内堂尺寸

连接口径

外形尺寸

工作温度

热效率

YKDR-YL-6

6KW

150\*1400\*1

依据油泵配

400\*1200\*1700mm

常温-300

>90%

YKDR-YL-9

9KW

YKDR-YL-12

12KW

YKDR-YL-15

15KW

YKDR-YL-18

18KW

YKDR-YL-24

24KW

YKDR-YL-30

30KW

YKDR-YL-36

36KW

200\*1400\*1

600\*1400\*1900mm

YKDR-YL-45

45KW

YKDR-YL-48

48KW

150\*1400\*2

750\*1400\*1900mm

YKDR-YL-60

60KW

200\*1400\*2

850\*1400\*1900mm

YKDR-YL-72

72KW

YKDR-YL-80

80KW

YKDR-YL-90

90kw

250\*1600\*2

900\*1600\*2000mm

YKDR-YL-480

480kw

200\*1500\*2

1960\*1500\*1900mm

功率>100KW及非标产品可根据客户要求定制。

导热油炉的结构和工作原理

1. 导热油炉结构

导热油加热器主机（加热筒体，电热原件、油泵），电控柜等是作为一整套设备与用热设备共同组装形成强制性循环的加热系统，筒体内部安装导流隔板，使油在流通时受热均匀。

## 2. 工作原理

以电力为能源，通过电热元件将电能转换成热能；以有机载体作为传热介质，通过高温油泵将导热油在系统中进行强制性循环，得到循环加热的目的，并可满足生产过程中设定的工艺温度以及高精度控温要求。

我司产品均为非标定做产品，可以来图来样定做，欢迎来电洽谈 周工 17721736570！