

双层百叶玻璃隔断 南京玻璃隔断 美尚诺装饰

产品名称	双层百叶玻璃隔断 南京玻璃隔断 美尚诺装饰
公司名称	南京美尚诺装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区大厂街道新华路668号68号楼2051室
联系电话	13675139573

产品详情

玻璃隔断的构造及如何安装

一、玻璃隔断构造

从玻璃隔断结构上分为玻璃主材，基层的材料和固定玻璃材料。

玻璃主材:单层双层玻璃，压花玻璃，喷砂玻璃，钢化玻璃等。

基层材料:是用于在主体结构与玻璃镜面之间。它的作用主要是为找平衬平和防潮防震。

固定玻璃的材料:主要是用于固定玻璃以及起装饰作用。有螺钉、铁钉、玻璃胶、环氧树脂胶、盖口条(木材或铝合金金属材料)以及橡皮垫圈等。

二、玻璃隔断如何安装

玻璃隔断安装上可以分为无框架安装和框架式安装：

玻璃的无框装配必须使用高强度用于结构支持的钢化玻璃，南京玻璃隔断，搭配连接玻璃的五金件使用。

有框固定玻璃装配:可以是单层或双层玻璃，用框架形式固定玻璃，形成稳定结构。

玻璃隔断的特点及结构

玻璃隔断用以区分室内空间立面，从地面延伸到天花的称为高隔，不到天花的，称为低隔。

玻璃隔断的特点：采光性好，办公室玻璃隔断，隔音、防火性能佳，环保且容易安装，可重复利用，免维护。

单玻隔断即单层玻璃隔断，其基本结构是由单层玻璃和铝金属型材构成的隔断墙体，空间性好，双层百叶玻璃隔断，成本较低。

双玻隔断即双层玻璃隔断，其基本结构是由双层玻璃和铝金属型材构成的隔断墙体，牢固耐久，整体感更强，且双层玻璃中间加入各式百叶，可实现更多效果。

施工准备

(1) 材料有镜面材料、衬底材料和固定镜面材料等

镜面材料:主要有平板玻璃制成的普通平镜、深浅不同的茶色镜、带有凹凸线角或花饰的单块特定镜等。另外用压花玻璃、磨砂玻璃、喷漆玻璃等也可用于墙柱上做装饰。使用高质量的平板玻璃或茶色平板玻璃通过镀膜而制成的玻璃镜，按其做法不同可分为正面镀膜镜面和背面镀膜镜面两种。凡使用平镜和茶镜的玻璃，可在现场按需要具体尺寸进行裁割，玻璃镜面尺寸的厚度一般小尺寸可用3mm厚，大尺寸必须在5mm或5mm以上厚度。

衬底材料:是用于在主体结构与玻璃镜面之间。它的作用主要是为找平衬平和防潮防震。衬底的材料有木墙筋(龙骨)规格一般为40x40或50或40x50的方木，铝合金玻璃隔断，有胶合板或纤维板，有沥青和油毡等。

固定玻璃的材料:主要是用于固定玻璃以及起装饰作用。有螺钉、铁钉、玻璃胶、环氧树脂胶、盖口条(木材或铝合金金属材料)以及橡皮垫圈等。

(2) 机具

工具有玻璃刀、玻璃钻、金刚石、圆规机、圆规刀、玻璃吸盘、水平尺、托板尺、线锤、钢卷尺、靠尺、墨斗、玻璃胶筒以及螺丝刀等。小型机械主要是木工用的电动裁口机、电刨子、电锯以及玻璃吸盘器等。工具中金刚石圆规机用于裁割2-3mm厚直径200mm以内的镜片。圆规刀用于裁割3-6mm直径100-1000mm之间的镜片。

(3) 施工条件

基层表面已经完成并经交接检查合格，现场有一定的操作场地，脚手架已经搭设好，或已有高凳和脚手板工具。所有装饰材料已经准备齐全并堆放在操作的近处。电器线路已引进，机具已备齐。

双层百叶玻璃隔断-南京玻璃隔断-美尚诺装饰(查看)由南京美尚诺装饰材料有限公司提供。南京美尚诺装饰材料有限公司(www.njmsnzs.cn)是江苏南京,隔断与吊顶的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在美尚诺装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创美尚诺装饰更加美好的未来。